

K-W90 STECK AG 20-63 INFI

90°-elbow push-in connector Ø 20 mm – Ø 63 mm with external thread



Darba vides
Compressed air, vacuum, inert gases
Eksploatācijas spiediens
-0,99 bar - 15 bar
Temperatūras diapazons
-20 °C to +80 °C
Blīvgredzens
NBR
Blīvējums
NBR
Drošības gredzens
Technopolymer
Korpuss
Nickel-plated brass
Spīlgredzens
Stainless steel 1.4301
Uzgrieznis
Nickel-plated brass

Produkts

| Apzīmējums | Caurules ārējais Ø | Savienojums | A mm | B mm | C mm | E mm | L mm | L1 mm | SW1 mm | SW2 mm |
|----------------|--------------------|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|-----------|-----------|
| K- 07 40 53 68 | 20 mm | R 1/2 | 14.0 | 31.5 | 19.0 | 34.5 | 51.0 | 32.0 | 21 | 30 |
| K- 07 40 53 69 | 25 mm | R 3/4 | 16.5 | 38.5 | 23.0 | 42.5 | 61.5 | 37.0 | 26 | 35 |
| K- 07 40 53 70 | 32 mm | R 1 | 19.0 | 46.0 | 28.0 | 52.0 | 74.5 | 49.0 | 34 | 45 |
| K- 07 40 53 71 | 40 mm | R 1 1/4 | 21.5 | 52.0 | 34.0 | 63.0 | 86.5 | 54.0 | 41 | 55 |
| K- 07 40 53 72 | 50 mm | R 1 1/2 | 21.5 | 63.5 | 40.5 | 73.0 | 104.0 | 59.0 | 50 | 65 |