

# K-W90 STECK AG 20-63 INFI

90°-elbow push-in connector Ø 20 mm – Ø 63 mm with external thread



Darba vides  
Compressed air, vacuum, inert gases  
Eksploatācijas spiediens  
-0,99 bar - 15 bar  
Temperatūras diapazons  
-20 °C to +80 °C  
Blīvgredzens  
NBR  
Blīvējums  
NBR  
Drošības gredzens  
Technopolymer  
Korpuss  
Nickel-plated brass  
Spīlgredzens  
Stainless steel 1.4301  
Uzgrieznis  
Nickel-plated brass

## Produkts

Apzīmējums	Caurules ārējais Ø	Savienojums	A mm	B mm	C mm	E mm	L mm	L1 mm	SW1 mm	SW2 mm
K- 07 40 53 68	20 mm	R 1/2	14.0	31.5	19.0	34.5	51.0	32.0	21	30
K- 07 40 53 69	25 mm	R 3/4	16.5	38.5	23.0	42.5	61.5	37.0	26	35
K- 07 40 53 70	32 mm	R 1	19.0	46.0	28.0	52.0	74.5	49.0	34	45
K- 07 40 53 71	40 mm	R 1 1/4	21.5	52.0	34.0	63.0	86.5	54.0	41	55
K- 07 40 53 72	50 mm	R 1 1/2	21.5	63.5	40.5	73.0	104.0	59.0	50	65