

K-W90 STECK IG 20-63 INFI

90°-elbow push-in connector Ø 20 mm – Ø 63 mm with internal thread

HANSA FLEX

OFICIĀLĀ LATVIJAS PĀRSTĀVNICĪBA



Darba vides
Compressed air, vacuum, inert gases
Eksploatācijas spiediens
-0,99 bar - 15 bar
Temperatūras diapazons
-20 °C to +80 °C
Blīvgredzens
NBR
Blīvējums
NBR
Drošības gredzens
Technopolymer
Korpuss
Nickel-plated brass
Spīlgredzens
Stainless steel 1.4301
Uzgrieznis
Nickel-plated brass

Produkts

Apzīmējums	Caurules ārējais Ø	Savienojums	A mm	B mm	C mm	E mm	L mm	L1 mm	SW1 mm	SW2 mm
K- 07 40 53 74	20 mm	G 1/2"	13.0	31.5	19.0	34.5	51.0	34.5	21	30
K- 07 40 53 75	25 mm	G 3/4"	14.5	38.5	23.0	42.5	61.5	38.5	26	35
K- 07 40 53 76	32 mm	G 1"	16.5	46.0	28.0	52.0	74.5	47.5	34	45
K- 07 40 53 77	40 mm	G 1.1/4"	20.0	52.0	34.0	63.0	86.5	56.5	41	55
K- 07 40 53 78	50 mm	G 1 1/2"	22.0	63.5	40.5	73.0	104.0	64.7	50	65