



Blīvējuma veids 1  
Gredzens ar noblīvētu malu  
Savienojums 1  
BSP iekšējā vītne, cilindriskā  
Blīvējuma veids 2  
74° ārējais konuss  
Savienojums 2  
UN/UNF ārējās vītnes  
Modelis  
Iemava savienošanai ar manometru  
Piegādes apjoms  
ar gredzenu ar noblīvētu malu  
Materiāls  
Tērauds  
Virsmas aizsardzība  
galvaniskais pārklājums

## Produkts

Apzīmējums	maks. darba spiediens bar	G1	G2	SW mm
MVR 04 HJ	350	G 1/4" -19	7/16"-20 UNF	17
MVR 04 HJ 05	350	G 1/4" -19	1/2"-20 UNF	27
MVR 04 HJ 06	350	G 1/4" -19	9/16"-18 UNF	17
MVR 04 HJ 08	400	G 1/4" -19	3/4" -16 UNF	19
MVR 08 HJ 04	315	G 1/2" -14	7/16"-20 UNF	27
MVR 08 HJ 05	315	G 1/2" -14	1/2"-20 UNF	27
MVR 08 HJ 06	315	G 1/2" -14	9/16"-18 UNF	27
MVR 08 HJ	315	G 1/2" -14	3/4" -16 UNF	27
MVR 08 HJ 10	200	G 1/2" -14	7/8" -14 UNF	29
MVR 08 HJ 12	200	G 1/2" -14	1.1/16" -12 UN	35