



Blīvējuma veids 1
Gredzens ar noblīvētu malu
Savienojums 1
BSP iekšējā vītne, cilindriskā
Blīvējuma veids 2
74° ārējais konuss
Savienojums 2
UN/UNF ārējās vītnes
Modelis
Iemava savienošanai ar manometru
Piegādes apjoms
ar gredzenu ar noblīvētu malu
Materiāls
Tērauds
Virsmas aizsardzība
galvaniskais pārklājums

Produkts

Apzīmējums	maks. darba spiediens bar	G1	G2	SW mm
MVR 04 HJ	350	G 1/4" -19	7/16"-20 UNF	17
MVR 04 HJ 05	350	G 1/4" -19	1/2"-20 UNF	27
MVR 04 HJ 06	350	G 1/4" -19	9/16"-18 UNF	17
MVR 04 HJ 08	400	G 1/4" -19	3/4" -16 UNF	19
MVR 08 HJ 04	315	G 1/2" -14	7/16"-20 UNF	27
MVR 08 HJ 05	315	G 1/2" -14	1/2"-20 UNF	27
MVR 08 HJ 06	315	G 1/2" -14	9/16"-18 UNF	27
MVR 08 HJ	315	G 1/2" -14	3/4" -16 UNF	27
MVR 08 HJ 10	200	G 1/2" -14	7/8" -14 UNF	29
MVR 08 HJ 12	200	G 1/2" -14	1.1/16" -12 UN	35