



Blīvējuma veids 1
G forma
Savienojums 1
BSP ārējā vītne, cilindriskā
Blīvējuma veids 2
60° ārējais konuss ar apaļa šķērsriezuma gredzenu
Savienojums 2
BSP uzgriežņa vītnes
Konstrukcija
Taisna
Modelis
Ieskrūvējama iemava
Materiāls
Tērauds
Virsmas aizsardzība
galvaniskais pārklājums

Produkts

| Apzīmējums | G1 + G2 | SW mm | S1 | OR1 | OR2 |
|---------------|--------------|----------|----|--------------|------------|
| GE HRO 04 AOB | G 1/4" -19 | 20 | 17 | 10.77 x 2.62 | 6.0 x 1.0 |
| GE HRO 06 AOB | G 3/8" -19 | 24 | 22 | 13.94 x 2.62 | 8.1 x 1.6 |
| GE HRO 08 AOB | G 1/2" -14 | 28 | 27 | 17.86 x 2.62 | 12.1 x 1.6 |
| GE HRO 12 AOB | G 3/4" -14 | 35 | 32 | 23.47 x 2.62 | 17.1 x 1.6 |
| GE HRO 16 AOB | G 1" -11 | 43 | 41 | 29.75 x 3.53 | 22.1 x 1.6 |
| GE HRO 20 AOB | G 1.1/4" -11 | 52 | 50 | 37.69 x 3.53 | 29.1 x 1.6 |
| GE HRO 24 AOB | G 1.1/2" -11 | 58 | 60 | 44.04 x 3.53 | 35.1 x 1.6 |

SW, S1, S2 = uzgriežņu atslēgas platums