

K-RD NIPPEL AGRK IGR MS NI

Reducing nipples, conical male thread, parallel female thread - nickel-plated brass

HANSA FLEX

OFICIĀLĀ LATVIJAS PĀRSTĀVNICĪBA



Ekspluatācijas temperatūra

Max. 150 °C

Spiediens

Max. 60 bar

Materiāls

Niķelēts misiņš

Apraksts

Suitable for air, water, oil, steam, etc.

Norādot

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

Produkts

Apzīmējums	Iekšējā vītne	Ārējā vītne	L1 mm	L2 mm	SW
K- 07 40 15 66	G 1/8	R 1/4	16.0	11.0	14 mm
K- 07 40 15 67	G 1/8	R 3/8	17.0	11.5	17 mm
K- 07 40 15 68	G 1/4	R 3/8	17.0	11.5	17 mm
K- 07 40 15 69	G 1/8	R 1/2	19.5	14.0	22 mm
K- 07 40 15 70	G 1/4	R 1/2	20.0	14.0	22 mm
K- 07 40 15 71	G 3/8	R 1/2	20.0	14.0	22 mm
K- 07 40 15 72	G 3/8	R 3/4	23.0	16.5	27 mm
K- 07 40 15 73	G 1/2	R 3/4	23.0	16.5	27 mm
K- 07 40 15 74	G 1/2	R 1	25.0	16.0	34 mm
K- 07 40 15 75	G 3/4	R 1	25.0	18.0	34 mm