

K-RD NIPPEL MS NI

Reducing nipples - nickel-plated brass



Ekspluatācijas temperatūra
Max. 150 °C
Spiediens
Max. 60 bar
Materiāls
Niķelēts misiņš

Apraksts

Suitable for air, water, oil, steam, etc.

Norādīt

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

Produkts

| Apzīmējums | Iekšējā vītne | Ārējā vītne | L1 mm | L2 mm | SW |
|----------------|---------------|-------------|----------|----------|-------|
| K- 07 40 15 76 | M 5 | G 1/8 | 10.5 | 6.0 | 14 mm |
| K- 07 40 15 77 | G 1/8 | G 1/4 | 13.0 | 8.0 | 17 mm |
| K- 07 40 15 81 | G 1/8 | G 3/8 | 14.0 | 9.0 | 20 mm |
| K- 07 40 15 78 | G 1/4 | G 3/8 | 14.0 | 9.0 | 20 mm |
| K- 07 40 15 83 | G 1/8 | G 1/2 | 15.5 | 10.0 | 24 mm |
| K- 07 40 15 82 | G 1/4 | G 1/2 | 15.5 | 10.0 | 25 mm |
| K- 07 40 15 79 | G 3/8 | G 1/2 | 15.5 | 10.0 | 25 mm |
| K- 07 40 15 84 | G 3/8 | G 3/4 | 17.5 | 11.0 | 30 mm |
| K- 07 40 15 85 | G 1/2 | G 3/4 | 17.5 | 11.0 | 30 mm |
| K- 07 40 15 86 | G 1/2 | G 1 | 19.0 | 12.0 | 36 mm |
| K- 07 40 15 87 | G 3/4 | G 1 | 19.0 | 11.5 | 36 mm |