

# K-RD NIPPEL MS NI

Reducing nipples - nickel-plated brass



Ekspluatācijas temperatūra  
Max. 150 °C  
Spiediens  
Max. 60 bar  
Materiāls  
Niķelēts misiņš

## Apraksts

Suitable for air, water, oil, steam, etc.

## Norādīt

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

## Produkts

Apzīmējums	Iekšējā vītne	Ārējā vītne	L1 mm	L2 mm	SW
K- 07 40 15 76	M 5	G 1/8	10.5	6.0	14 mm
K- 07 40 15 77	G 1/8	G 1/4	13.0	8.0	17 mm
K- 07 40 15 81	G 1/8	G 3/8	14.0	9.0	20 mm
K- 07 40 15 78	G 1/4	G 3/8	14.0	9.0	20 mm
K- 07 40 15 83	G 1/8	G 1/2	15.5	10.0	24 mm
K- 07 40 15 82	G 1/4	G 1/2	15.5	10.0	25 mm
K- 07 40 15 79	G 3/8	G 1/2	15.5	10.0	25 mm
K- 07 40 15 84	G 3/8	G 3/4	17.5	11.0	30 mm
K- 07 40 15 85	G 1/2	G 3/4	17.5	11.0	30 mm
K- 07 40 15 86	G 1/2	G 1	19.0	12.0	36 mm
K- 07 40 15 87	G 3/4	G 1	19.0	11.5	36 mm