


# K-VLST K AG-K IG MS NI

Extensions, short, conical male thread, parallel female thread - nickel-plated brass

**HANSA FLEX**  
OFICIĀLĀ LATVIJAS PĀRSTĀVNICĪBA



Ekspluatācijas temperatūra  
Max. 150 °C  
Spiediens  
Max. 60 bar  
Materiāls  
Niķelēts misiņš

## Apraksts

Suitable for air, water, oil, steam, etc.

## Norādot

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

## Produkts

Apzīmējums	Iekšējā vītne	Ārējā vītne	L1 mm	L2 mm	SW
K- 07 40 38 91	G 1/8	R 1/8	20.0	8.0	14 mm
K- 07 40 38 92	G 1/4	R 1/8	22.5	8.0	17 mm
K- 07 40 38 98	G 3/8	R 1/8	22.5	8.0	22 mm
K- 07 40 38 93	G 1/4	R 1/4	25.0	11.0	17 mm
K- 07 40 38 94	G 3/8	R 1/4	28.5	11.0	22 mm
K- 07 40 38 95	G 1/2	R 1/4	29.0	11.0	24 mm
K- 07 40 38 96	G 3/8	R 3/8	28.5	11.5	22 mm
K- 07 40 38 97	G 1/2	R 3/8	32.0	11.5	24 mm
K- 07 40 38 99	G 1/2	R 1/2	34.0	14.0	24 mm
K- 07 40 39 00	G 3/4	R 1/2	35.0	14.0	32 mm