

K-VLST L AG IG MS NI

Extensions, long, parallel - nickel-plated brass

HANSA FLEX

OFICIĀLĀ LATVIJAS PĀRSTĀVNICĪBA



Ekspluatācijas temperatūra

Max. 150 °C

Spiediens

Max. 60 bar

Materiāls

Niķelēts misiņš

Apraksts

Suitable for air, water, oil, steam, etc.

Norādot

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

Produkts

| Apzīmējums | Iekšējā vītne | Ārējā vītne | L1 mm | SW |
|----------------|---------------|-------------|----------|-------|
| K- 07 40 39 16 | G 1/8 | G 1/8 | 22.0 | 14 mm |
| K- 07 40 39 17 | G 1/8 | G 1/8 | 42.0 | 14 mm |
| K- 07 40 39 18 | G 1/8 | G 1/8 | 51.0 | 14 mm |
| K- 07 40 39 19 | G 1/8 | G 1/8 | 100.0 | 14 mm |
| K- 07 40 39 20 | G 1/4 | G 1/4 | 35.0 | 17 mm |
| K- 07 40 39 21 | G 1/4 | G 1/4 | 51.0 | 17 mm |
| K- 07 40 39 22 | G 1/4 | G 1/4 | 100.0 | 17 mm |