

K-VERL STUECK VALUE LINE

MS NI

Extensions



maks. ekspluatācijas spiediens
60 bar
maks. ekspluatācijas temperatūra
150 °C
Materiāls
Niķelēts misiņš

Apraksts

For air, water, steam, oil, etc.

Norādīt

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

Produkts

| Apzīmējums | Iekšējā vītne | Ārējā vītne | L1 mm | L2 mm | SW |
|----------------|---------------|-------------|----------|----------|-------|
| K- 07 40 39 23 | G 1/8 | M 5 | 14.5 | 4.0 | 14 mm |
| K- 07 40 39 24 | G 1/8 | G 1/8 | 16.0 | 6.0 | 14 mm |
| K- 07 40 39 25 | G 1/4 | G 1/8 | 19.5 | 6.0 | 17 mm |
| K- 07 40 39 26 | G 1/4 | G 1/4 | 21.5 | 8.0 | 17 mm |
| K- 07 40 39 27 | G 3/8 | G 1/4 | 22.5 | 8.0 | 22 mm |
| K- 07 40 39 28 | G 3/8 | G 3/8 | 23.5 | 9.0 | 22 mm |
| K- 07 40 39 29 | G 1/2 | G 3/8 | 27.0 | 9.0 | 24 mm |
| K- 07 40 39 30 | G 1/2 | G 1/2 | 28.0 | 10.0 | 26 mm |