



Blīvējuma veids 2
 74° iekšējais konuss
 Blīvējuma veids 3
 74° ārējais konuss
 Modelis
 Adapters izmēģinājuma savienojumam
 Konstrukcija
 T-veida
 Piegādes apjoms
 ar noslēgvāciņu
 Savienojums 1
 Mērsavienojums M 16 x 2
 Temperatūra maks.
 100 °C
 Temperatūra min.
 -20 °C
 Savienojums 2
 UN/UNF uzgriežņa vītnes
 Savienojums 3
 UN/UNF ārējās vītnes
 Materiāls
 Tērauds
 Virsmas aizsardzība
 galvaniskais pārklājums

Produkts

Apzīmējums	G1	G2 + G3	maks. darba spiediens bar	SW mm	S1
HFM T AJ 05 HJ	M 16 x 2	1/2"-20 UNF	420	36	17
HFM T AJ 06 HJ	M 16 x 2	9/16"-18 UNF	350	36	19
HFM T AJ 08 HJ	M 16 x 2	3/4" -16 UNF	350	36	22
HFM T AJ 10 HJ	M 16 x 2	7/8" -14 UNF	350	36	27
HFM T AJ 12 HJ	M 16 x 2	1.1/16" -12 UN	350	41	32
HFM T AJ 16 HJ	M 16 x 2	1.5/16" -12 UN	250	46	38