



Blīvējuma veids 2  
74° iekšējais konuss  
Blīvējuma veids 3  
74° ārējais konuss  
Modelis  
Adapters izmēģinājuma savienojumam  
Konstrukcija  
T-veida  
Piegādes apjoms  
ar noslēgvāciņu  
Savienojums 1  
Mērsavienojums M 16 x 2  
Temperatūra maks.  
100 °C  
Temperatūra min.  
-20 °C  
Savienojums 2  
UN/UNF uzgriežņa vītnes  
Savienojums 3  
UN/UNF ārējās vītnes  
Materiāls  
Tērauds  
Virsmas aizsardzība  
galvaniskais pārklājums

## Produkts

Apzīmējums	G1	G2 + G3	maks. darba spiediens bar	SW mm	S1
HFM T AJ 05 HJ	M 16 x 2	1/2" -20 UNF	420	36	17
HFM T AJ 06 HJ	M 16 x 2	9/16" -18 UNF	350	36	19
HFM T AJ 08 HJ	M 16 x 2	3/4" -16 UNF	350	36	22
HFM T AJ 10 HJ	M 16 x 2	7/8" -14 UNF	350	36	27
HFM T AJ 12 HJ	M 16 x 2	1.1/16" -12 UN	350	41	32
HFM T AJ 16 HJ	M 16 x 2	1.5/16" -12 UN	250	46	38