

# K-ROHRDOPPELNIPPEL MS

Double pipe nipples, brass

**HANSA FLEX**  
OFICIĀLĀ LATVIJAS PĀRSTĀVNICĪBA



Darba spiediens  
10 bar  
Pieslēguma vītne  
R-thread to EN 10226  
Vides temperatūra  
Max. 90 °C  
Vielas temperatūra  
max. 90 °C  
Materiāls  
Brass with a bare metal surface

## Norādot

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

## Produkts

Apzīmējums	Garums mm	Vītnes
K- 07 40 16 25	30.0	G 1/2
K- 07 40 16 26	40.0	G 1/2
K- 07 40 16 27	50.0	G 1/2
K- 07 40 16 28	60.0	G 1/2
K- 07 40 16 29	80.0	G 1/2
K- 07 40 16 20	100.0	G 1/2
K- 07 40 16 21	120.0	G 1/2
K- 07 40 16 22	150.0	G 1/2
K- 07 40 16 23	180.0	G 1/2
K- 07 40 16 24	200.0	G 1/2
K- 07 40 16 41	40.0	G 3/4
K- 07 40 16 42	60.0	G 3/4
K- 07 40 16 43	80.0	G 3/4
K- 07 40 16 36	100.0	G 3/4
K- 07 40 16 37	120.0	G 3/4
K- 07 40 16 38	150.0	G 3/4
K- 07 40 16 39	180.0	G 3/4
K- 07 40 16 40	200.0	G 3/4
K- 07 40 16 04	40.0	G 1
K- 07 40 16 05	60.0	G 1
K- 07 40 16 06	80.0	G 1
K- 07 40 15 99	100.0	G 1
K- 07 40 16 00	120.0	G 1
K- 07 40 16 01	150.0	G 1
K- 07 40 16 02	180.0	G 1
K- 07 40 16 03	200.0	G 1
K- 07 40 16 18	60.0	G 1 1/4
K- 07 40 16 19	80.0	G 1 1/4
K- 07 40 16 13	100.0	G 1 1/4
K- 07 40 16 14	120.0	G 1 1/4
K- 07 40 16 15	150.0	G 1 1/4
K- 07 40 16 16	180.0	G 1 1/4
K- 07 40 16 17	200.0	G 1 1/4
K- 07 40 16 11	60.0	G 1 1/2
K- 07 40 16 12	80.0	G 1 1/2
K- 07 40 16 07	100.0	G 1 1/2
K- 07 40 16 08	120.0	G 1 1/2
K- 07 40 16 09	150.0	G 1 1/2

Apzīmējums	Garums mm	Vitnes
K- 07 40 16 10	200.0	G 1 1/2
K- 07 40 16 34	60.0	G 2
K- 07 40 16 35	80.0	G 2
K- 07 40 16 30	100.0	G 2
K- 07 40 16 31	120.0	G 2
K- 07 40 16 32	150.0	G 2
K- 07 40 16 33	200.0	G 2