


# K-XVM ZYL OR 1

Male connectors, parallel male thread with O-ring

**HANSA FLEX**

OFICIĀLĀ LATVIJAS PĀRSTĀVNICĪBA



Darba spiediens  
Max. 18 bar  
Blīvējums  
Buna-N  
Materiāls  
Niķelēts misiņš

## Norādot

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

## Produkts

Apzīmējums	Vītnes	L1 mm	Norāde	SW	Šļūtenei
K- 07 40 30 67	M 5	23.0	-	9 mm	4 mm / 2 mm
K- 07 40 30 68	M 5	20.0	without O-ring	8 mm	5 mm / 3 mm
K- 07 40 30 69	M 5	23.0	-	9 mm	6 mm / 4 mm
K- 07 40 30 81	G 1/8	23.0	without O-ring	14 mm	5 mm / 3 mm
K- 07 40 30 82	G 1/8	25.0	-	13 mm	6 mm / 4 mm
K- 07 40 30 84	G 1/8	25.0	-	14 mm	8 mm / 6 mm
K- 07 40 30 80	G 1/8	27.0	without O-ring	14 mm	10 mm / 8 mm
K- 07 40 30 76	G 1/4	27.0	-	16 mm	6 mm / 4 mm
K- 07 40 30 78	G 1/4	27.0	-	16 mm	8 mm / 6 mm
K- 07 40 30 74	G 1/4	29.0	-	16 mm	10 mm / 8 mm
K- 07 40 30 88	G 3/8	29.0	without O-ring	19 mm	6 mm / 4 mm
K- 07 40 30 89	G 3/8	29.0	-	19 mm	8 mm / 6 mm
K- 07 40 30 86	G 3/8	31.0	-	19 mm	10 mm / 8 mm
K- 07 40 30 87	G 3/8	33.0	-	19 mm	12 mm / 10 mm
K- 07 40 30 72	G 1/2	32.0	-	24 mm	6 mm / 4 mm
K- 07 40 30 73	G 1/2	32.0	-	24 mm	8 mm / 6 mm
K- 07 40 30 70	G 1/2	33.0	-	24 mm	10 mm / 8 mm
K- 07 40 30 71	G 1/2	35.0	-	24 mm	12 mm / 10 mm