


# K-XVM ZYL OR 1

Male connectors, parallel male thread with O-ring

**HANSA FLEX**

OFICIĀLĀ LATVIJAS PĀRSTĀVNICĪBA



Darba spiediens  
Max. 18 bar  
Blīvējums  
Buna-N  
Materiāls  
Niķelēts misiņš

## Norādot

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

## Produkts

| Apzīmējums     | Vītnes | L1<br>mm | Norāde         | SW    | Šļūtenei      |
|----------------|--------|----------|----------------|-------|---------------|
| K- 07 40 30 67 | M 5    | 23.0     | -              | 9 mm  | 4 mm / 2 mm   |
| K- 07 40 30 68 | M 5    | 20.0     | without O-ring | 8 mm  | 5 mm / 3 mm   |
| K- 07 40 30 69 | M 5    | 23.0     | -              | 9 mm  | 6 mm / 4 mm   |
| K- 07 40 30 81 | G 1/8  | 23.0     | without O-ring | 14 mm | 5 mm / 3 mm   |
| K- 07 40 30 82 | G 1/8  | 25.0     | -              | 13 mm | 6 mm / 4 mm   |
| K- 07 40 30 84 | G 1/8  | 25.0     | -              | 14 mm | 8 mm / 6 mm   |
| K- 07 40 30 80 | G 1/8  | 27.0     | without O-ring | 14 mm | 10 mm / 8 mm  |
| K- 07 40 30 76 | G 1/4  | 27.0     | -              | 16 mm | 6 mm / 4 mm   |
| K- 07 40 30 78 | G 1/4  | 27.0     | -              | 16 mm | 8 mm / 6 mm   |
| K- 07 40 30 74 | G 1/4  | 29.0     | -              | 16 mm | 10 mm / 8 mm  |
| K- 07 40 30 88 | G 3/8  | 29.0     | without O-ring | 19 mm | 6 mm / 4 mm   |
| K- 07 40 30 89 | G 3/8  | 29.0     | -              | 19 mm | 8 mm / 6 mm   |
| K- 07 40 30 86 | G 3/8  | 31.0     | -              | 19 mm | 10 mm / 8 mm  |
| K- 07 40 30 87 | G 3/8  | 33.0     | -              | 19 mm | 12 mm / 10 mm |
| K- 07 40 30 72 | G 1/2  | 32.0     | -              | 24 mm | 6 mm / 4 mm   |
| K- 07 40 30 73 | G 1/2  | 32.0     | -              | 24 mm | 8 mm / 6 mm   |
| K- 07 40 30 70 | G 1/2  | 33.0     | -              | 24 mm | 10 mm / 8 mm  |
| K- 07 40 30 71 | G 1/2  | 35.0     | -              | 24 mm | 12 mm / 10 mm |