



Blīvējuma veids 1
G forma
Savienojums 1
BSP ārējā vītne, cilindriskā
Blīvējuma veids 2
60° iekšējais konuss
Savienojums 2
BSP ārējās vītnes, cilindriskas
Konstrukcija
Taisna
Modelis
Ieskrūvējama iemava
Materiāls
Tērauds
Virsmas aizsardzība
galvaniskais pārklājums

Produkts

| Apzīmējums | G1 | G2 | SW mm | OR |
|-----------------|--------------|--------------|----------|--------------|
| GE HRO 02 HB | G 1/8" -28 | G 1/8" -28 | 20 | 7.65 x 1.78 |
| GE HRO 04 HB 02 | G 1/4" -19 | G 1/8" -28 | 20 | 10.78 x 2.62 |
| GE HRO 04 HB | G 1/4" -19 | G 1/4" -19 | 20 | 10.78 x 2.62 |
| GE HRO 04 HB 06 | G 1/4" -19 | G 3/8" -19 | 24 | 10.78 x 2.62 |
| GE HRO 06 HB 04 | G 3/8" -19 | G 1/4" -19 | 24 | 13.94 x 2.62 |
| GE HRO 06 HB | G 3/8" -19 | G 3/8" -19 | 24 | 13.94 x 2.62 |
| GE HRO 06 HB 08 | G 3/8" -19 | G 1/2" -14 | 29 | 13.94 x 2.62 |
| GE HRO 08 HB 06 | G 1/2" -14 | G 3/8" -19 | 29 | 17.86 x 2.62 |
| GE HRO 08 HB | G 1/2" -14 | G 1/2" -14 | 28 | 17.86 x 2.62 |
| GE HRO 08 HB 10 | G 1/2" -14 | G 5/8" -14 | 29 | 17.86 x 2.62 |
| GE HRO 08 HB 12 | G 1/2" -14 | G 3/4" -14 | 29 | 17.86 x 2.62 |
| GE HRO 12 HB 08 | G 3/4" -14 | G 1/2" -14 | 35 | 23.47 x 2.62 |
| GE HRO 12 HB | G 3/4" -14 | G 3/4" -14 | 35 | 23.47 x 2.62 |
| GE HRO 12 HB 16 | G 3/4" -14 | G 1" -11 | 43 | 23.47 x 2.62 |
| GE HRO 16 HB 12 | G 1" -11 | G 3/4" -14 | 43 | 29.74 x 3.53 |
| GE HRO 16 HB | G 1" -11 | G 1" -11 | 43 | 29.74 x 3.53 |
| GE HRO 20 HB 16 | G 1.1/4" -11 | G 1" -11 | 53 | 37.69 x 3.53 |
| GE HRO 20 HB | G 1.1/4" -11 | G 1.1/4" -11 | 53 | 37.69 x 3.53 |
| GE HRO 24 HB | G 1.1/2" -11 | G 1.1/2" -11 | 58 | 44.04 x 3.53 |

SW = uzgriežņu atslēgas platums