

K-XVM ZYL OR KNICK

Male connectors, parallel male thread with O-ring, kink protector

HANSA FLEX

OFICIĀLĀ LATVIJAS PĀRSTĀVNICĪBA



Darba spiediens
Max. 18 bar
Blīvējums
Buna-N
Materiāls
Niķelēts misiņš

Norādot

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

Produkts

| Apzīmējums | Vītnes | SW | šļūtenei |
|----------------|--------|-------|---------------|
| K- 07 40 42 52 | G 1/8 | 13 mm | 6 mm / 4 mm |
| K- 07 40 42 53 | G 1/8 | 14 mm | 8 mm / 6 mm |
| K- 07 40 42 50 | G 1/4 | 16 mm | 6 mm / 4 mm |
| K- 07 40 42 51 | G 1/4 | 16 mm | 8 mm / 6 mm |
| K- 07 40 42 49 | G 1/4 | 16 mm | 10 mm / 8 mm |
| K- 07 40 42 56 | G 3/8 | 19 mm | 8 mm / 6 mm |
| K- 07 40 42 54 | G 3/8 | 19 mm | 10 mm / 8 mm |
| K- 07 40 42 55 | G 3/8 | 19 mm | 12 mm / 10 mm |
| K- 07 40 42 48 | G 1/2 | 24 mm | 8 mm / 6 mm |
| K- 07 40 42 47 | G 1/2 | 24 mm | 10 mm / 8 mm |