

# K-XVM ZYL OR KNICK

Male connectors, parallel male thread with O-ring, kink protector

**HANSA FLEX**

OFICIĀLĀ LATVIJAS PĀRSTĀVNICĪBA



Darba spiediens  
Max. 18 bar  
Blīvējums  
Buna-N  
Materiāls  
Niķelēts misiņš

## Norādot

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

## Produkts

Apzīmējums	Vītnes	SW	šļūtenei
K- 07 40 42 52	G 1/8	13 mm	6 mm / 4 mm
K- 07 40 42 53	G 1/8	14 mm	8 mm / 6 mm
K- 07 40 42 50	G 1/4	16 mm	6 mm / 4 mm
K- 07 40 42 51	G 1/4	16 mm	8 mm / 6 mm
K- 07 40 42 49	G 1/4	16 mm	10 mm / 8 mm
K- 07 40 42 56	G 3/8	19 mm	8 mm / 6 mm
K- 07 40 42 54	G 3/8	19 mm	10 mm / 8 mm
K- 07 40 42 55	G 3/8	19 mm	12 mm / 10 mm
K- 07 40 42 48	G 1/2	24 mm	8 mm / 6 mm
K- 07 40 42 47	G 1/2	24 mm	10 mm / 8 mm