

K 440-55 - K 440-122

Ieskrūvējama iemava, L veida



Blīvējuma veids 1
atdures modelis
Savienojums 1
Metriskā ārējā vītne, cilindriskā
Blīvējuma veids 2 + 3
24° iekšējais konuss
Savienojums 2 + 3
metriskā ārējās vītnes, cilindriskās
Konstrukcija
L-veida
Materiāls
Tērauds
Virsmas aizsardzība
galvaniskais pārklājums

Produkts

Apzīmējums	Ø d1 mm	Ø d2 mm	Ø d3 mm	G1	G2	G3	i1 mm	i2 mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	SW mm	i mm	Blīvējuma veids 1	Blīvējuma veids 2 + 3	Konstrukcija	Modelis
K 440-112	10	15	10	M 16 x 1.5	M 22 x 1.5	M 16 x 1.5	12	25	20	25	33	27	-	-	-	-	-
K 440-55	-	12	12	M 18 x 1,5	M 18 x 1,5	M 16 x 1.5	-	-	28	35	21	17	20	-	-	-	-
K 440-67	-	6	-	M 22 x 1.5	M 22 x 1.5	-	12	25	20	25	33	27	-	24° iekšējais konuss	atdures modelis	T-veida	ar pārbaudes savienojumu
K 440-76	-	6	12	M 12 x 1,5	M 18 x 1,5	M 16 x 1.5	-	-	24	38	17	17	24	-	-	-	-
K 440-34	-	8	-	M 14 x 1.5	M 22 x 1.5	M 22 x 1.5	12	25	20	25	33	27	-	-	-	-	-
K 440-77	-	8	12	M 14 x 1.5	M 18 x 1,5	M 16 x 1.5	-	-	24	38	17	17	24	-	-	-	-
K 440-99	-	12	12	M 18 x 1,5	M 18 x 1,5	M 22 x 1.5	-	-	24	42	17	17	24	-	-	-	-
K 440-108	-	10	10	M 16 x 1.5	M 16 x 1.5	M 22 x 1.5	-	-	24	42	17	17	24	-	-	-	-
K 440-56	-	-	-	M 22 x 1.5	M 26 x 1,5	M 26 x 1,5	-	-	70	35	-	24	-	-	-	-	-
K 440-95	-	12	8	M 18 x 1,5	M 14 x 1,5	M 22 x 1.5	-	-	24	32	17	17	24	-	-	-	-
K 440-104	-	10	12	M 16 x 1.5	M 18 x 1,5	M 16 x 1.5	-	-	28	35	21	17	20	-	-	-	-
K 440-111	-	10	10	M 16 x 1.5	M 16 x 1.5	M 16 x 1.5	-	-	24	40	17	14	24	-	-	-	-
K 440-122	-	10	10	M 16 x 1.5	M 16 x 1.5	M 12 x 1,5	-	-	24	38	17	14	24	-	-	-	-

Ø d2 / Ø d3 = caurules ārējais diametrs

SW = uzgriežņu atslēgas platums