

Ieskrūvējams veidgabals



Blīvējuma veids 1  
A veida  
Savienojums 1  
Metriskā ārējā vītne, cilindriskā  
Blīvējuma veids 2  
24° iekšējais konuss  
Savienojums 2  
metriskā ārējās vītnes, cilindriskās  
Konstrukcija  
Taisna  
Piegādes apjoms  
ar uznavuzgriezni un griešanas gredzenu  
Materiāls  
Tērauds  
Virsmas aizsardzība  
galvaniskais pārklājums

## Produkts

Apzīmējums	Ø d2 mm	G1	D mm	i mm	L1 mm	L2 mm	SW mm	S1
K 42-02	6	M 12 x 1,5	17	12	36.5	22.0	17	14
K 42-09	8	M 12 x 1,5	17	12	37.0	22.0	17	17
K 42-10	8	M 14 x 1.5	19	12	37.0	22.0	19	19
K 42-15	10	M 14 x 1.5	19	12	38.0	23.0	19	19
K 42-17	10	M 16 x 1.5	21	12	39.5	24.5	22	19
K 42-31	15	M 18 x 1,5	23	12	40.5	25.5	24	27
K 42-40	18	M 22 x 1.5	27	14	45.0	28.5	27	32
K 42-106	12	M 16 x 1.5	21	12	39.5	24.5	22	22

Ø d2 = caurules ārējais diametrs

SW = uzgriežņu atslēgas platums