

Ieskrūvējams veidgabals, 90° leņķis



Blīvējuma veids 1
24° iekšējais konuss
Savienojums 1
Metriskā ārējā vītne, cilindriskā
Blīvējuma veids 2
atdures modelis
Savienojums 2
metriskā ārējās vītnes, cilindriskās
Konstrukcija
90° leņķis
Modelis
starp sienas stiprinājumam
Piegādes apjoms
ar uznavuzgriezni, griešanas gredzenu un pretuzgriezni
Materiāls
Tērauds
Virsmas aizsardzība
galvaniskais pārklājums

Produkts

Apzīmējums	∅ d2 mm	G1 + G2	i mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	SW mm	S1	S2	G1	G2
K 43-01	6	M 12 x 1,5	20	27	12	38	12	14	17	-	-
K 43-04	8	-	20	29	14	37	12	17	17	M 14 x 1.5	M 12 x 1,5
K 43-07	8	-	20	29	14	37	14	19	19	M 14 x 1.5	M 14 x 1.5
K 43-08	10	-	20	32	17	38	14	19	17	M 16 x 1.5	M 12 x 1,5
K 43-09	10	-	20	32	17	38	14	19	19	M 16 x 1.5	M 14 x 1.5
K 43-17	15	-	25	41	26	45	19	27	27	M 22 x 1.5	M 22 x 1.5
K 43-69	10	-	25	38	23	45	19	19	27	M 16 x 1.5	M 22 x 1.5
K 43-75	12	-	25	32	17	45	17	22	22	M 18 x 1,5	M 16 x 1.5
K 43-76	12	-	25	32	17	45	17	22	27	M 18 x 1,5	M 22 x 1.5

∅ d2 = caurules ārējais diametrs

SW = uzgriežņu atslēgas platums