

Savienojuma redukcijas veidgabals, T veida



Blīvējuma veids 1 - 3
24° iekšējais konuss
Savienojums 1 - 3
metriskā ārējās vītnes, cilindriskās
Konstrukcija
T-veida
Modelis
starp sienas stiprinājumam
Piegādes apjoms
ar uznavuzgriezni, griešanas gredzenu un pretuzgriezni
Materiāls
Tērauds
Virsmas aizsardzība
galvaniskais pārklājums

Produkts

| Apzīmējums | Blīvējuma veids 1 | Blīvējuma veids 2 + 3 | Ø d2 mm | L1 mm | L2 mm | L3 mm | L4 mm | L5 mm | L6 mm | L7 mm | SW mm | S1 | S2 | S3 | Ø d3 mm |
|------------|-------------------|-----------------------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----|----|----|------------|
| K 44-156 | atdures modelis | 24° iekšējais konuss | 12 | 24 | 56 | 32 | 17 | 20 | 29 | 44 | 17 | 22 | 22 | 24 | - |
| K 44-162 | - | - | 12 | 24 | 56 | 32 | 17 | 20 | 29 | 44 | 17 | 19 | 22 | 24 | 10 |

SW = uzgriežņu atslēgas platums