



Blīvējuma veids 1
 60° ārējais konuss
 Savienojums 1
 NPT uzgriežņa vītne (NPSM)
 Blīvējuma veids 2
 vītne blīvējums
 Savienojums 2
 NPT ārējās vītne
 Konstrukcija
 Taisna
 Modelis
 Ieskrūvējama iemava
 Materiāls
 Tērauds
 Virsmas aizsardzība
 galvaniskais pārklājums

Produkts

Apzīmējums	G1	G2	SW mm	S1
G AN 02 HN	1/8" -27 NPT	1/8" -27 NPT	14	14
G AN 04 HN	1/4" -18 NPT	1/4" -18 NPT	18	18
G AN 04 HN 02	1/4" -18 NPT	1/8" -27 NPT	16	18
G AN 04 HN 06	1/4" -18 NPT	3/8" -18 NPT	18	18
G AN 06 HN	3/8" -18 NPT	3/8" -18 NPT	22	22
G AN 06 HN 04	3/8" -18 NPT	1/4" -18 NPT	21	22
G AN 06 HN 08	3/8" -18 NPT	1/2" -14 NPT	22	22
G AN 08 HN	1/2" -14 NPT	1/2" -14 NPT	25	25
G AN 08 HN 04	1/2" -14 NPT	1/4" -18 NPT	24	25
G AN 08 HN 06	1/2" -14 NPT	3/8" -18 NPT	24	25
G AN 08 HN 12	1/2" -14 NPT	3/4" -14 NPT	29	25
G AN 12 HN	3/4" -14 NPT	3/4" -14 NPT	32	32
G AN 12 HN 08	3/4" -14 NPT	1/2" -14 NPT	32	32
G AN 12 HN 16	3/4" -14 NPT	1" -11.5 NPT	35	38
G AN 16 HN	1" -11.5 NPT	1" -11.5 NPT	38	38
G AN 16 HN 12	1" -11.5 NPT	3/4" -14 NPT	38	38
G AN 20 HN	1.1/4" -11.5 NPT	1.1/4" -11.5 NPT	48	48
G AN 24 HN 16	1.1/2" -11.5 NPT	1" -11.5 NPT	45	54
G AN 24 HN	1.1/2" -11.5 NPT	1.1/2" -11.5 NPT	54	54
G AN 32 HN	2" -11.5 NPT	2" -11.5 NPT	67	67

SW, S1, S2 = uzgriežņu atslēgas platums