



Blīvējuma veids 1  
 Vītnes blīvējums  
 Savienojums 1  
 NPT ārējās vītnes  
 Blīvējuma veids 2  
 60° iekšējais konuss  
 Savienojums 2  
 BSP uzgriežņa vītnes  
 Konstrukcija  
 Taisna  
 Modelis  
 Ieskrūvējama iemava  
 Materiāls  
 Nerūsējošais tērauds

## Produkts

| Apzīmējums        | G1               | G2           | SW<br>mm | S1 |
|-------------------|------------------|--------------|----------|----|
| GE HN 02 AB VA    | 1/8" -27 NPT     | G 1/8" -28   | 14       | 14 |
| GE HN 04 AB VA    | 1/4" -18 NPT     | G 1/4" -19   | 16       | 19 |
| GE HN 04 AB 06 VA | 1/4" -18 NPT     | G 3/8" -19   | 18       | 22 |
| GE HN 06 AB 04 VA | 3/8" -18 NPT     | G 1/4" -19   | 21       | 19 |
| GE HN 06 AB VA    | 3/8" -18 NPT     | G 3/8" -19   | 22       | 22 |
| GE HN 06 AB 08 VA | 3/8" -18 NPT     | G 1/2" -14   | 25       | 22 |
| GE HN 08 AB 06 VA | 1/2" -14 NPT     | G 3/8" -19   | 22       | 22 |
| GE HN 08 AB VA    | 1/2" -14 NPT     | G 1/2" -14   | 25       | 27 |
| GE HN 12 AB 08 VA | 3/4" -14 NPT     | G 1/2" -14   | 33       | 27 |
| GE HN 12 AB VA    | 3/4" -14 NPT     | G 3/4" -14   | 33       | 32 |
| GE HN 16 AB 12 VA | 1" -11.5 NPT     | G 3/4" -14   | 35       | 32 |
| GE HN 16 AB VA    | 1" -11.5 NPT     | G 1" -11     | 38       | 41 |
| GE HN 20 AB VA    | 1.1/4" -11.5 NPT | G 1.1/4" -11 | 46       | 50 |
| GE HN 24 AB VA    | 1.1/2" -11.5 NPT | G 1.1/2" -11 | 50       | 55 |
| GE HN 32 AB VA    | 2" -11.5 NPT     | G 2" -11     | 65       | 70 |

SW, S1, S2 = uzgriežņu atslēgas platums