

K 46-4-21 - K 46-4-37

Ieskrūvējams starpsienu veidgabals



Savienojums 1
Metriskā ārējā vītne, cilindriskā
Blīvējuma veids 2
24° iekšējais konuss
Savienojums 2
metriskā ārējās vītnes, cilindriskās
Modelis
starpsienas stiprinājumam
Konstrukcija
Taisna
Piegādes apjoms
ar uznavuzgriezni, griešanas gredzenu un pretuzgriezni
Materiāls
Tērauds
Virsmas aizsardzība
galvaniskais pārklājums

Produkts

| Apzīmējums | Ø d2 mm | G1 | G2 | i mm | L1 mm | SW mm | S1 | S2 |
|------------|------------|------------|------------|---------|----------|----------|----|----|
| K 46-4-21 | 12 | M 16 x 1.5 | M 18 x 1,5 | 12 | 62 | 22 | 24 | 22 |
| K 46-4-22 | 12 | M 22 x 1.5 | M 18 x 1,5 | 12 | 62 | 27 | 24 | 22 |
| K 46-4-34 | 10 | M 22 x 1.5 | M 16 x 1.5 | 12 | 60 | 27 | 22 | 19 |
| K 46-4-37 | 10 | M 16 x 1.5 | M 16 x 1.5 | 12 | 62 | 22 | 22 | 19 |

SW = uzgriežņu atslēgas platums