



Modelis  
Platgala savienojums ar 2 apaļa šķērsriezuma gredzeniem  
Standarts  
DIN 3949  
Piegādes apjoms  
1 uznavuzgrieznis, 1 piespiedējgredzens, 1 starplikas gredzens  
Materiāls  
Tērauds  
Virsmas aizsardzība  
galvaniskais pārklājums

## Norādot

Norādes par montāžu, uzstādīšanu, spiediena noslodzi un pieļaujamo ekspluatācijas temperatūru norādītas cauruļu veidgabalu tehniskajā informācijā.

## Produkts

Apzīmējums	Sērija	Ekspluatācijas spiediens bar	cauruļu ārējais Ø mm	G1
BOOK NW 04 L L	PN 400	6	M 12 x 1,5	
BOOK NW 06 L L	PN 400	8	M 14 x 1,5	
BOOK NW 08 L L	PN 400	10	M 16 x 1,5	
BOOK NW 10 L L	PN 400	12	M 18 x 1,5	
BOOK NW 13 L L	PN 400	15	M 22 x 1,5	
BOOK NW 16 L L	PN 400	18	M 26 x 1,5	
BOOK NW 20 L L	PN 250	22	M 30 x 2	
BOOK NW 25 L L	PN 250	28	M 36 x 2	
BOOK NW 32 L L	PN 250	35	M 45 x 2	
BOOK NW 40 L L	PN 250	42	M 52 x 2	
BOOK NW 03 S S	PN 630	6	M 14 x 1,5	
BOOK NW 04 S S	PN 630	8	M 16 x 1,5	
BOOK NW 06 S S	PN 630	10	M 18 x 1,5	
BOOK NW 08 S S	PN 630	12	M 20 x 1,5	
BOOK NW 10 S S	PN 630	14	M 22 x 1,5	
BOOK NW 13 S S	PN 400	16	M 24 x 1,5	
BOOK NW 16 S S	PN 400	20	M 30 x 2	
BOOK NW 20 S S	PN 400	25	M 36 x 2	
BOOK NW 25 S S	PN 400	30	M 42 x 2	
BOOK NW 32 S S	PN 315	38	M 52 x 2	

Sērija: LL = ļoti vieglā L = vieglā S = smagā

PN = nominālais spiediens PB = maks. ekspluatācijas spiediens