



Blīvējuma veids 1
plakanais blīvējums ar apaļa šķērsriezuma gredzenu
Savienojums 1
ORFS ārējās vītnes
Blīvējuma veids 2
plakanais blīvējums ar apaļa šķērsriezuma gredzenu
Savienojums 2
ORFS ārējās vītnes
Modelis
Veidgabals ar pagriezienu
Papildinājums modelim
Slīdes gultnis
Konstrukcija
Taisna
Eksploatācijas spiediens
maks. 410 bar
Temperatūra maks.
100 °C
Temperatūra min.
-40 °C
Materiāls
Tērauds
Virsmas aizsardzība
galvaniskais pārklājums

Produkts

| Apzīmējums | G1 | G2 | D mm | L1 mm | S1 | S2 |
|-------------------|----------------|----------------|---------|----------|---------|---------|
| GV HJOF 08 HJOF T | 13/16" -16 UN | 13/16" -16 UN | 38.86 | 88.90 | 3/4" | 1.5/16" |
| GV HJOF 10 HJOF T | 1" -14 UNS | 1" -14 UNS | 47.25 | 96.27 | 15/16" | 1.5/8" |
| GV HJOF 12 HJOF T | 1.3/16" -12 UN | 1.3/16" -12 UN | 53.09 | 114.81 | 1.1/16" | 1.3/4" |

SW, S1, S2 = uzgriežņu atslēgas platums