



Blīvējuma veids 1  
plakanais blīvējums ar apaļa šķērsriezuma gredzenu  
Savienojums 1  
ORFS ārējās vītnes  
Blīvējuma veids 2  
plakanais blīvējums ar apaļa šķērsriezuma gredzenu  
Savienojums 2  
ORFS ārējās vītnes  
Modelis  
Veidgabals ar pagriezienu  
Papildinājums modelim  
Slīdes gultnis  
Konstrukcija  
Taisna  
Eksploatācijas spiediens  
maks. 410 bar  
Temperatūra maks.  
100 °C  
Temperatūra min.  
-40 °C  
Materiāls  
Tērauds  
Virsmas aizsardzība  
galvaniskais pārklājums

## Produkts

Apzīmējums	G1	G2	D mm	L1 mm	S1	S2
GV HJOF 08 HJOF T	13/16" -16 UN	13/16" -16 UN	38.86	88.90	3/4"	1.5/16"
GV HJOF 10 HJOF T	1" -14 UNS	1" -14 UNS	47.25	96.27	15/16"	1.5/8"
GV HJOF 12 HJOF T	1.3/16" -12 UN	1.3/16" -12 UN	53.09	114.81	1.1/16"	1.3/4"

SW, S1, S2 = uzgriežņu atslēgas platums