



Blīvējuma veids 1  
plakanais blīvējums ar apaļa šķērsriezuma gredzenu  
Savienojums 1  
ORFS ārējās vītnes  
Blīvējuma veids 2  
plakanais blīvējums  
Savienojums 2  
ORFS iekšējās vītnes  
Modelis  
Veidgabals ar pagriezienu  
Papildinājums modelim  
Slīdes gultnis  
Konstrukcija  
Taisna  
Eksploatācijas spiediens  
maks. 410 bar  
Temperatūra maks.  
100 °C  
Temperatūra min.  
-40 °C  
Materiāls  
Tērauds  
Virsmas aizsardzība  
galvaniskais pārklājums

## Produkts

| Apzīmējums       | G1             | G2             | D<br>mm | L1<br>mm | S1      | S2      |
|------------------|----------------|----------------|---------|----------|---------|---------|
| GV HJOF 08 IJF T | 13/16" -16 UN  | 13/16" -16 UN  | 38.86   | 76.20    | 3/4"    | 1.5/16" |
| GV HJOF 12 IJF T | 1.3/16" -12 UN | 1.3/16" -12 UN | 53.09   | 98.04    | 1.1/16" | 1.3/4"  |
| GV HJOF 16 IJF T | 1.7/16" -12 UN | 1.7/16" -12 UN | 58.67   | 111.25   | 1.5/16" | 2"      |

SW, S1, S2 = uzgriežņu atslēgas platums