



Blīvējuma veids 1
 E veida
 Savienojums 1
 Metriska ārējā vītne, cilindriska
 Blīvējuma veids 2
 24° iekšējais konuss
 Savienojums 2
 metriska ārējās vītnes, cilindriskās
 Modelis
 Veidgabals ar pagriezienu (ieskrūvējams savienojums)
 Papildinājums modelim
 Slīdes gultnis
 Konstrukcija
 Taisna
 Piegādes apjoms
 Iemava (bez uznavuzgriežņa un griešanas gredzena)
 Materiāls
 Tērauds
 Virsmas aizsardzība
 galvaniskais pārklājums

Norādīt

Norādes par montāžu, uzstādīšanu, spiediena noslodzi un pieļaujamo ekspluatācijas temperatūru norādītas cauruļu veidgabalu tehniskajā informācijā.

Produkts

Apzīmējums	Sērija	Ekspluatācijas spiediens bar	Ø d2 mm	G1	i mm	Ø d3 mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	SW mm	S1	S2
GVM NW 04 HL 14	L	PN 40	6	M 14 x 1.5	12	19	27	20.0	18.0	19	12	14
GVM NW 06 HL 14	L	PN 40	8	M 14 x 1.5	12	19	29	21.0	18.0	19	12	17
GVM NW 08 HL 18	L	PN 40	10	M 18 x 1,5	12	24	30	26.0	18.0	24	14	19
GVM NW 10 HL 22	L	PN 40	12	M 22 x 1.5	14	27	32	27.0	21.0	27	17	22
GVM NW 13 HL 27	L	PN 40	15	M 27 x 2	16	32	36	33.0	24.0	32	19	27
GVM NW 16 HL 33	L	PN 40	18	M 33 x 2	18	40	40	37.5	27.5	41	27	32
GVM NW 20 HL 33	L	PN 40	22	M 33 x 2	18	40	44	39.5	27.5	41	27	36
GVM NW 25 HL 42	L	PN 40	28	M 42 x 2	20	50	47	44.0	31.0	50	36	41
GVM NW 32 HL 48	L	PN 40	35	M 48 x 2	22	55	56	54.0	35.0	55	41	50
GVM NW 03 HS 14	S	PN 100	6	M 14 x 1.5	12	19	31	21.0	18.0	19	12	17
GVM NW 04 HS	S	PN 100	8	M 14 x 1.5	12	19	32	22.0	18.0	19	14	19
GVM NW 06 HS 18	S	PN 100	10	M 18 x 1,5	12	24	34	27.0	18.0	24	17	22
GVM NW 08 HS	S	PN 100	12	M 22 x 1.5	14	27	38	28.0	21.0	27	17	24
GVM NW 13 HS 27	S	PN 100	16	M 27 x 2	16	32	43	34.0	24.0	32	24	30
GVM NW 16 HS 33	S	PN 100	20	M 33 x 2	18	40	48	39.5	27.5	41	27	36
GVM NW 20 HS	S	PN 100	25	M 33 x 2	18	40	54	42.5	27.5	41	36	46
GVM NW 25 HS	S	PN 100	30	M 42 x 2	20	50	62	48.0	31.0	50	41	50
GVM NW 32 HS	S	PN 100	38	M 48 x 2	22	55	72	55.0	35.0	55	50	60

Sērija: LL = ļoti vieglā L = vieglā S = smagā

PN = nominālais spiediens PB = maks. ekspluatācijas spiediens

Ø d2 = caurules ārējais diametrs