

Veidgabals ar pagriezienu, 90° leņķis, lodīšu gultnis



Blīvējuma veids 1  
 24° iekšējais konuss  
 Savienojums 1  
 Metriska ārējā vītne, cilindriskā  
 Blīvējuma veids 2  
 24° iekšējais konuss  
 Savienojums 2  
 metriska ārējās vītnes, cilindriskās  
 Modelis  
 Veidgabals ar pagriezienu  
 Papildinājums modelim  
 Lodīšu gultnis  
 Konstrukcija  
 90° leņķis  
 Piegādes apjoms  
 Iemava (bez uzmavuzgriežņa un griešanas gredzena)  
 Materiāls  
 Tērauds  
 Virsmas aizsardzība  
 galvaniskais pārklājums

## Norādot

Norādes par montāžu, uzstādīšanu, spiediena noslodzi un pieļaujamo ekspluatācijas temperatūru norādītas cauruļu veidgabalu tehniskajā informācijā.

## Produkts

| Apzīmējums     | Sērija | Ekspluatācijas spiediens bar | Caurules ārējais Ø<br>mm | L2<br>mm | L2<br>mm | L4<br>mm | L4<br>mm | S1 | S2 | S3 |
|----------------|--------|------------------------------|--------------------------|----------|----------|----------|----------|----|----|----|
| DG 90 NW 03 HS | S      | PN 250                       | 6                        | 31       | 16.0     | 59.0     | 44.5     | 22 | 17 | 17 |
| DG 90 NW 04 HS | S      | PN 250                       | 8                        | 32       | 17.0     | 59.0     | 44.5     | 22 | 19 | 17 |
| DG 90 NW 08 HS | S      | PN 250                       | 12                       | 38       | 21.5     | 72.0     | 55.5     | 30 | 24 | 22 |
| DG 90 NW 13 HS | S      | PN 250                       | 16                       | 43       | 24.5     | 73.0     | 54.5     | 30 | 30 | 22 |
| DG 90 NW 16 HS | S      | PN 250                       | 20                       | 48       | 26.5     | 94.5     | 72.5     | 41 | 36 | 36 |
| DG 90 NW 20 HS | S      | PN 250                       | 25                       | 54       | 30.0     | 95.5     | 71.0     | 41 | 46 | 36 |
| DG 90 NW 25 HS | S      | PN 250                       | 30                       | 62       | 35.5     | 116.0    | 89.0     | 60 | 50 | 50 |
| DG 90 NW 32 HS | S      | PN 250                       | 38                       | 72       | 41.0     | 117.0    | 86.5     | 60 | 60 | 50 |

PN = nominālais spiediens PB = maks. ekspluatācijas spiediens

Sērija: LL = ļoti vieglā L = vieglā S = smagā

Ø = caurules ārējais diametrs