

Veidgabals ar pagriezienu, 2x90°, slīdes gultnis



Blīvējuma veids 1  
 24° iekšējais konuss  
 Savienojums 1  
 Metriska ārējā vītne, cilindriska  
 Blīvējuma veids 2  
 24° iekšējais konuss  
 Savienojums 2  
 metriska ārējās vītnes, cilindriskās  
 Modelis  
 Veidgabals ar pagriezienu  
 Konstrukcija  
 90° dubulttlenķis  
 Piegādes apjoms  
 Iemava (bez uznavuzgriezņa un griešanas gredzena)  
 Materiāls  
 Tērauds  
 Virsmas aizsardzība  
 galvaniskais pārklājums

## Norādot

Norādes par montāžu, uzstādīšanu, spiediena noslodzi un pieļaujamo ekspluatācijas temperatūru norādītas cauruļu veidgabalu tehniskajā informācijā.

## Produkts

Apzīmējums	Sērija	Ekspluatācijas spiediens bar	Ø d2 mm	G1	L1 mm	L2 mm	L3 mm	L4 mm	L6 mm	SW mm
DG D NW 08 HS H S	PN 400		12	M 20 x 1.5	28	20.5	28	20.5	32	32
DG D NW 13 HS H S	PN 400		16	M 24 x 1.5	34	25.5	34	25.5	40	40
DG D NW 16 HS H S	PN 250		20	M 30 x 2	38	27.5	38	27.5	45	45
DG D NW 20 HS H S	PN 250		25	M 36 x 2	45	33.0	45	33.0	55	55
DG D NW 25 HS H S	PN 250		30	M 42 x 2	52	38.5	52	38.5	65	65
DG D NW 32 HS H S	PN 250		38	M 52 x 2	59	43.0	59	43.0	75	75

Sērija: LL = ļoti vieglā L = vieglā S = smagā

PN = nominālais spiediens PB = maks. ekspluatācijas spiediens

Ø d2 = caurules ārējais diametrs