



Blīvējuma veids 1
24° iekšējais konuss
Savienojums 1
Metriskā ārējā vītne, cilindriskā
Blīvējuma veids 2
24° iekšējais konuss
Savienojums 2
metriskā ārējās vītnes, cilindriskās
Modelis
Veidgabals ar pagriezienu (starpšienu savienotājs)
Papildinājums modelim
Lodīšu gultnis
Konstrukcija
90° leņķis
Piegādes apjoms
Iemava (bez uzmavuzgriežņa un griešanas gredzena)
Materiāls
Tērauds
Virsmas aizsardzība
galvaniskais pārklājums

Norādīt

Norādes par montāžu, uzstādīšanu, spiediena noslodzi un pieļaujamo ekspluatācijas temperatūru norādītas cauruļu veidgabalu tehniskajā informācijā.

Produkts

Apzīmējums	Sērija	Ekspluatācijas spiediens bar	Caurules ārējais Ø mm	M	D mm	L2 mm	L2 mm	L3 mm	L4 mm	L4 mm	S1	S3	S6
DGS 90 NW03 HS	S	PN 250	6	M 14 x 1.5	5	31	16.0	16.0	70.0	39.5	22	17	19
DGS 90 NW04 HS	S	PN 250	8	M 16 x 1.5	5	32	17.0	16.0	70.0	39.5	22	17	22
DGS 90 NW08 HS	S	PN 250	12	M 20 x 1.5	5	38	21.5	15.5	83.0	51.0	30	22	27
DGS 90 NW13 HS	S	PN 250	16	M 24 x 1.5	5	43	24.5	17.5	85.0	49.0	30	22	32
DGS 90 NW16 HS	S	PN 250	20	M 30 x 2	15	48	26.5	28.5	117.5	67.0	41	36	41
DGS 90 NW20 HS	S	PN 250	25	M 36 x 2	15	54	30.0	30.0	119.5	65.0	41	36	46
DGS 90 NW25 HS	S	PN 250	30	M 42 x 2	15	62	35.5	30.5	140.0	82.5	60	50	50
DGS 90 NW32 HS	S	PN 250	38	M 52 x 2	15	72	41.0	31.0	142.0	80.5	60	50	65