



Blīvējuma veids 1  
E veida  
Savienojums 1  
BSP ārējā vītne, cilindriskā  
Blīvējuma veids 2  
24° iekšējais konuss  
Savienojums 2  
metriskā ārējās vītnes, cilindriskās  
Modelis  
Veidgabals ar pagriezienu (ieskrūvējams savienojums)  
Papildinājums modelim  
Slīdes gultnis  
Konstrukcija  
90° leņķis  
Piegādes apjoms  
Iemava (bez uzmavuzgriežņa un griešanas gredzena)  
Materiāls  
Tērauds  
Virsmas aizsardzība  
galvaniskais pārklājums

## Norādīt

Norādes par montāžu, uzstādīšanu, spiediena noslodzi un pieļaujamo ekspluatācijas temperatūru norādītas cauruļu veidgabalu tehniskajā informācijā.

## Produkts

| Apzīmējums              | Sērija | Ekspluatācijas spiediens bar | Ø d2<br>mm | G1           | G2         | d3<br>mm | i<br>mm | H<br>mm | L1<br>mm | L2<br>mm | L3<br>mm | SW<br>mm | S1 |
|-------------------------|--------|------------------------------|------------|--------------|------------|----------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----|
| GVR 90 NW 04 HL H       | L      | PN 250                       | 6          | G 1/8" -28   | M 12 x 1,5 | 14       | 8       | 7.0     | 40       | 21       | 23       | 27       | 17 |
| GVR 90 NW 04 HL 1/4 H   | L      | PN 250                       | 6          | G 1/4" -19   | M 12 x 1,5 | 19       | 12      | 7.0     | 41       | 22       | 23       | 27       | 19 |
| GVR 90 NW 06 HL H       | L      | PN 250                       | 8          | G 1/4" -19   | M 14 x 1.5 | 19       | 12      | 7.0     | 46       | 25       | 25       | 30       | 22 |
| GVR 90 NW 08 HL H       | L      | PN 250                       | 10         | G 1/4" -19   | M 16 x 1.5 | 19       | 12      | 7.0     | 46       | 25       | 26       | 30       | 22 |
| GVR 90 NW 08 HL 3/8 H   | L      | PN 250                       | 10         | G 3/8" -19   | M 16 x 1.5 | 22       | 12      | 7.0     | 48       | 27       | 27       | 32       | 24 |
| GVR 90 NW 10 HL H       | L      | PN 250                       | 12         | G 3/8" -19   | M 18 x 1,5 | 22       | 12      | 7.0     | 48       | 27       | 27       | 32       | 24 |
| GVR 90 NW 10 HL 1/2 H   | L      | PN 250                       | 12         | G 1/2" -14   | M 18 x 1,5 | 27       | 14      | 7.0     | 55       | 30       | 29       | 36       | 27 |
| GVR 90 NW 13 HL H       | L      | PN 250                       | 15         | G 1/2" -14   | M 22 x 1.5 | 27       | 14      | 7.0     | 59       | 33       | 32       | 40       | 32 |
| GVR 90 NW 16 HL H       | L      | PN 160                       | 18         | G 1/2" -14   | M 26 x 1,5 | 27       | 14      | 7.5     | 59       | 33       | 32       | 40       | 32 |
| GVR 90 NW 16 HL 3/4 H   | L      | PN 160                       | 18         | G 3/4" -14   | M 26 x 1,5 | 32       | 16      | 7.5     | 66       | 35       | 32       | 45       | 32 |
| GVR 90 NW 20 HL H       | L      | PN 160                       | 22         | G 3/4" -14   | M 30 x 2   | 32       | 16      | 7.5     | 66       | 35       | 36       | 45       | 36 |
| GVR 90 NW 20 HL 1 H     | L      | PN 160                       | 22         | G 1" -11     | M 30 x 2   | 40       | 18      | 7.5     | 78       | 41       | 36       | 55       | 36 |
| GVR 90 NW 25 HL H       | L      | PN 100                       | 28         | G 1" -11     | M 36 x 2   | 40       | 18      | 7.5     | 78       | 41       | 41       | 55       | 41 |
| GVR 90 NW 32 HL 1 1/4 H | L      | PN 100                       | 35         | G 1.1/4" -11 | M 45 x 2   | 50       | 20      | 10.5    | 92       | 51       | 48       | 65       | 50 |
| GVR 90 NW 40 HL H       | L      | PN 100                       | 42         | G 1.1/2" -11 | M 52 x 2   | 55       | 22      | 11.0    | 102      | 56       | 53       | 75       | 55 |
| GVR 90 NW 03 HS H       | S      | PN 400                       | 6          | G 1/4" -19   | M 14 x 1.5 | 19       | 12      | 7.0     | 41       | 22       | 25       | 27       | 19 |
| GVR 90 NW 04 HS H       | S      | PN 400                       | 8          | G 1/4" -19   | M 16 x 1.5 | 19       | 12      | 7.0     | 41       | 22       | 25       | 27       | 19 |
| GVR 90 NW 06 HS H       | S      | PN 400                       | 10         | G 3/8" -19   | M 18 x 1,5 | 22       | 12      | 7.5     | 46       | 25       | 27       | 30       | 22 |
| GVR 90 NW 06 HS 1/4 H   | S      | PN 400                       | 10         | G 1/4" -19   | M 18 x 1,5 | 19       | 12      | 7.5     | 41       | 22       | 27       | 27       | 22 |
| GVR 90 NW 08 HS H       | S      | PN 400                       | 12         | G 3/8" -19   | M 20 x 1.5 | 22       | 12      | 7.5     | 48       | 27       | 28       | 32       | 24 |
| GVR 90 NW 08 HS 1/2 H   | S      | PN 400                       | 12         | G 1/2" -14   | M 20 x 1.5 | 27       | 14      | 7.5     | 55       | 30       | 27       | 36       | 24 |
| GVR 90 NW 10 HS H       | S      | PN 400                       | 14         | G 1/2" -14   | M 22 x 1.5 | 27       | 14      | 8.0     | 55       | 30       | 32       | 36       | 27 |
| GVR 90 NW 13 HS H       | S      | PN 400                       | 16         | G 1/2" -14   | M 24 x 1.5 | 27       | 14      | 8.5     | 59       | 33       | 34       | 40       | 32 |
| GVR 90 NW 16 HS H       | S      | PN 250                       | 20         | G 3/4" -14   | M 30 x 2   | 32       | 16      | 10.5    | 66       | 35       | 38       | 45       | 36 |
| GVR 90 NW 20 HS 3/4 H   | S      | PN 250                       | 25         | G 3/4" -14   | M 36 x 2   | 32       | 16      | 12.0    | 66       | 35       | 45       | 55       | 41 |
| GVR 90 NW 20 HS H       | S      | PN 250                       | 25         | G 1" -11     | M 36 x 2   | 40       | 18      | 12.0    | 78       | 41       | 45       | 55       | 41 |
| GVR 90 NW 25 HS H       | S      | PN 250                       | 30         | G 1.1/4" -11 | M 42 x 2   | 50       | 20      | 13.5    | 92       | 51       | 52       | 65       | 50 |
| GVR 90 NW 32 HS H       | S      | PN 250                       | 38         | G 1.1/2" -11 | M 52 x 2   | 55       | 22      | 16.0    | 102      | 56       | 59       | 75       | 55 |

Sērija: LL = ļoti vieglā L = vieglā S = smagā

PN = nominālais spiediens PB = maks. ekspluatācijas spiediens

Ø d2 = caurules ārējais diametrs