



Modelis  
 Griešanas gredzens  
 Standarts  
 DIN 3861 B veida daļa  
 Materiāls  
 Nerūsējošais tērauds

## Norādot

Norādes par montāžu, uzstādīšanu, spiediena noslodzi un pieļaujamo ekspluatācijas temperatūru norādītas cauruļu veidgabalu tehniskajā informācijā.

## Produkts

Apzīmējums	Sērija	Ø d2 mm	L1 mm
SRD 04 LL VA	LL	4	6.0
SRD 06 LL VA	LL	6	7.0
SRD 08 LL VA	LL	8	7.0
SRD 06 VA	L S	6	9.5
SRD 08 VA	L S	8	9.5
SRD 10 VA	L S	10	10.0
SRD 12 VA	L S	12	10.0
SRD 14 VA	S	14	10.0
SRD 15 VA	L	15	10.0
SRD 16 VA	S	16	10.5
SRD 18 VA	L	18	10.0
SRD 20 VA	S	20	12.5
SRD 22 VA	L	22	10.5
SRD 25 VA	S	25	12.5
SRD 28 VA	L	28	10.5
SRD 30 VA	S	30	13.0
SRD 35 VA	L	35	13.0
SRD 38 VA	S	38	13.5
SRD 42 VA	L	42	13.0

Sērija: LL = ļoti vieglā L = vieglā S = smagā

PN = nominālais spiediens PB = maks. ekspluatācijas spiediens

Ø d2 = caurules ārējais diametrs