



Blīvējuma veids 1 - 3
24° iekšējais konuss
Savienojums 1 - 3
metriskā ārējās vītnes, cilindriskās
Modelis
Veidgabals
Konstrukcija
T-veida
Papildinājums modelim
Franču sērija
Piegādes apjoms
Iemava ar uznavuzgriezni un griešanas gredzenu
Materiāls
Tērauds
Virsmas aizsardzība
galvaniskais pārklājums

Norādot

Norādes par montāžu, uzstādīšanu, spiediena noslodzi un pieļaujamo ekspluatācijas temperatūru norādītas cauruļu veidgabalu tehniskajā informācijā.

Produkts

Apzīmējums	Ekspluatācijas spiediens bar	∅ d2 mm	L1 mm	L2 mm	SW mm	S3
T NW 10 HF PN 400		13.25	38.5	16	19	27
T NW 13 HF PN 250		16.75	41.5	18	24	30
T NW 16 HF PN 250		21.25	47.0	23	30	36
T NW 20 HF PN 250		26.75	52.0	27	36	42
T NW 25 HF PN 160		33.50	60.0	35	46	55

PN = nominālais spiediens PB = maks. ekspluatācijas spiediens

Sērija: LL = ļoti vieglā L = vieglā S = smagā

∅ d2 = caurules ārējais diametrs