



Blīvējuma veids 1
 Vītnes blīvējums
 Savienojums 1
 BSPT ārējās vītnes, koniskas
 Blīvējuma veids 2 + 3
 24° iekšējais konuss
 Savienojums 2 + 3
 metriskā ārējās vītnes, cilindriskās
 Modelis
 Ieskrūvējams veidgabals
 Konstrukcija
 T-veida
 Papildinājums modelim
 Franču sērija
 Piegādes apjoms
 Iemava ar uzmavuzgriezni un griešanas gredzenu
 Materiāls
 Tērauds
 Virsmas aizsardzība
 galvaniskais pārklājums

Norādot

Norādes par montāžu, uzstādīšanu, spiediena noslodzi un pieļaujamo ekspluatācijas temperatūru norādītas cauruļu veidgabalu tehniskajā informācijā.

Produkts

Apzīmējums	Ekspluatācijas spiediens bar	Ø d2 mm	G	i mm	L3 mm	L4 mm	L5 mm	SW mm	S3
TR NW 10 HF 1/4 PN 400		13.25	R 1/4" K	12.3	38.5	16.0	23.5	19	27
TR NW 10 HF PN 250		13.25	R 3/8" K	12.7	38.5	16.0	23.7	19	27
TR NW 13 HF 3/8 PN 250		16.75	R 3/8" K	12.7	41.5	18.0	25.2	24	30

Sērija: LL = ļoti vieglā L = vieglā S = smagā

PN = nominālais spiediens PB = maks. ekspluatācijas spiediens

Ø d2 = caurules ārējais diametrs