

Ieskrūvējams veidgabals, 90° leņķis, franču.



Blīvējuma veids 1  
Vītnes blīvējums  
Savienojums 1  
NPT ārējās vītnes  
Blīvējuma veids 2  
24° iekšējais konuss  
Savienojums 2  
metriskā ārējās vītnes, cilindriskās  
Modelis  
Ieskrūvējams veidgabals  
Konstrukcija  
90° leņķis  
Papildinājums modelim  
Franču sērija  
Piegādes apjoms  
Iemava ar uzmavuzgriezni un griešanas gredzenu  
Materiāls  
Tērauds  
Virsmas aizsardzība  
galvaniskais pārklājums

## Norādot

Norādes par montāžu, uzstādīšanu, spiediena noslodzi un pieļaujamo ekspluatācijas temperatūru norādītas cauruļu veidgabalu tehniskajā informācijā.

## Produkts

Apzīmējums	Ekspluatācijas spiediens bar	Caurules ārējais Ø mm	G	i mm	L3 mm	L4 mm	L5 mm	SW mm	S3
WN NW 10 HF	PN 400	13.25	3/8" -18 NPT	12.4	38.5	16	22.9	19	27
WN NW 13 HF 3/8	PN 250	16.75	3/8" -18 NPT	12.4	41.5	18	24.4	24	30

Sērija: LL = ļoti vieglā L = vieglā S = smagā

PN = nominālais spiediens PB = maks. ekspluatācijas spiediens

Ø = caurules ārējais diametrs