



Blīvējuma veids 1
 24° ārējais konuss ar gredzenblīvi
 Savienojums 1
 Metriska uzgriežņa vītne
 Blīvējuma veids 2
 24° ārējais konuss ar apaļa šķērsriezuma gredzenu
 Savienojums 2
 metriskas uzgriežņa vītnes
 Modelis
 Veidgabals, dubultie uzgriežņi
 Konstrukcija
 Taisna
 Standarts
 DIN 2353
 ISO 8434-1
 Materiāls
 Nerūsējošais tērauds

Norādīt

Norādes par montāžu, uzstādīšanu, spiediena noslodzi un pieļaujamo ekspluatācijas temperatūru norādītas cauruļu veidgabalu tehniskajā informācijā.

Produkts

Apzīmējums	Sērija	Ekspluatācijas spiediens bar	Ø d1 mm	Ø d2 mm	G1	G2	L mm	S1	S2	OR1	OR2
DMO NW 04 L VA	L	PN 315	6	6	M 12 x 1,5	M 12 x 1,5	31.5	14	14	4.0 x 1.5	4.0 x 1.5
DMO NW 04 L 06 VA	L	PN 315	6	8	M 12 x 1,5	M 14 x 1.5	36.0	14	17	4.0 x 1.5	6.0 x 1.5
DMO NW 04 L 08 VA	L	PN 315	6	10	M 12 x 1,5	M 16 x 1.5	36.0	14	19	4.0 x 1.5	7.5 x 1.5
DMO NW 04 L 10 VA	L	PN 315	6	12	M 12 x 1,5	M 18 x 1,5	33.0	14	22	4.0 x 1.5	9.0 x 1.5
DMO NW 06 L VA	L	PN 315	8	8	M 14 x 1.5	M 14 x 1.5	35.4	17	17	6.0 x 1.5	6.0 x 1.5
DMO NW 06 L 08 VA	L	PN 315	8	10	M 14 x 1.5	M 16 x 1.5	33.0	17	19	6.0 x 1.5	7.5 x 1.5
DMO NW 06 L 10 VA	L	PN 315	8	12	M 14 x 1.5	M 18 x 1,5	37.5	17	22	6.0 x 1.5	9.0 x 1.5
DMO NW 06 L 13 VA	L	PN 315	8	15	M 14 x 1.5	M 22 x 1.5	38.0	17	27	6.0 x 1.5	12.0 x 2.0
DMO NW 08 L VA	L	PN 315	10	10	M 16 x 1.5	M 16 x 1.5	36.3	19	19	7.5 x 1.5	7.5 x 1.5
DMO NW 08 L 10 VA	L	PN 315	10	12	M 16 x 1.5	M 18 x 1,5	36.5	19	22	7.5 x 1.5	9.0 x 1.5
DMO NW 08 L 13 VA	L	PN 315	10	15	M 16 x 1.5	M 22 x 1.5	38.0	19	27	7.5 x 1.5	12.0 x 2.0
DMO NW 08 L 16 VA	L	PN 315	10	18	M 16 x 1.5	M 26 x 1,5	36.0	19	32	7.5 x 1.5	15.0 x 2.0
DMO NW 10 L VA	L	PN 315	12	12	M 18 x 1,5	M 18 x 1,5	35.8	22	22	9.0 x 1.5	9.0 x 1.5
DMONW 10 L 13 VA	L	PN 315	12	15	M 18 x 1,5	M 22 x 1.5	42.0	22	27	9.0 x 1.5	12.0 x 2.0
DMO NW 10 L 16 VA	L	PN 315	12	18	M 18 x 1,5	M 26 x 1,5	44.0	22	32	9.0 x 1.5	15.0 x 2.0
DMO NW 10 L 20 VA	L	PN 160	12	22	M 18 x 1,5	M 30 x 2	42.0	22	36	9.0 x 1.5	20.0 x 2.0
DMO NW 13 L VA	L	PN 315	15	15	M 22 x 1.5	M 22 x 1.5	41.4	27	27	12.0 x 2.0	12.0 x 2.0
DMO NW 13 L 16 VA	L	PN 315	15	18	M 22 x 1.5	M 26 x 1,5	43.0	27	32	12.0 x 2.0	15.0 x 2.0
DMO NW 13 L 20 VA	L	PN 160	15	22	M 22 x 1.5	M 30 x 2	42.0	27	36	12.0 x 2.0	20.0 x 2.0
DMO NW 13 L 25 VA	L	PN 160	15	28	M 22 x 1.5	M 36 x 2	46.0	27	41	12.0 x 2.0	26.0 x 2.0
DMO NW 16 L VA	L	PN 315	18	18	M 26 x 1,5	M 26 x 1,5	39.8	32	32	15.0 x 2.0	15.0 x 2.0
DMO NW 16 L 20 VA	L	PN 160	18	22	M 26 x 1,5	M 30 x 2	42.0	32	36	15.0 x 2.0	20.0 x 2.0
DMO NW 16 L 25 VA	L	PN 160	18	28	M 26 x 1,5	M 36 x 2	46.0	32	41	15.0 x 2.0	26.0 x 2.0
DMO NW 20 L VA	L	PN 160	22	22	M 30 x 2	M 30 x 2	43.7	36	36	20.0 x 2.0	20.0 x 2.0
DMO NW 20 L 25 VA	L	PN 160	22	28	M 30 x 2	M 36 x 2	46.0	36	41	20.0 x 2.0	26.0 x 2.0
DMO NW 20 L 32 VA	L	PN 160	22	35	M 30 x 2	M 45 x 2	48.0	36	50	20.0 x 2.0	32.0 x 2.5
DMO NW 25 L VA	L	PN 160	28	28	M 36 x 2	M 36 x 2	45.8	41	41	26.0 x 2.0	26.0 x 2.0
DMO NW 25 L 32 VA	L	PN 160	28	35	M 36 x 2	M 45 x 2	46.5	41	50	26.0 x 2.0	32.0 x 2.5
DMO NW 25 L 40 VA	L	PN 160	28	42	M 36 x 2	M 52 x 2	47.5	41	60	26.0 x 2.0	38.0 x 2.5
DMO NW 32 L 16 VA	L	PN 160	35	18	M 45 x 2	M 26 x 1,5	48.0	50	32	32.0 x 2.5	15.0 x 2.0
DMO NW 32 L VA	L	PN 160	35	35	M 45 x 2	M 45 x 2	54.4	50	50	32.0 x 2.5	32.0 x 2.5
DMO NW 32 L 40 VA	L	PN 160	35	42	M 45 x 2	M 52 x 2	52.0	50	60	32.0 x 2.5	38.0 x 2.5
DMO NW 40 L 20 VA	L	PN 160	42	22	M 52 x 2	M 30 x 2	47.0	60	36	38.0 x 2.5	20.0 x 2.0
DMO NW 40 L VA	L	PN 160	42	42	M 52 x 2	M 52 x 2	55.0	60	60	38.0 x 2.5	38.0 x 2.5

Apzīmējums	Sērija	Ekspluatācijas spiediens bar	Ø d1 mm	Ø d2 mm	G1	G2	L mm	S1	S2	OR1	OR2
DMO NW 04 L 03 S VA	L S	PN 315	6	6	M 12 x 1,5	M 14 x 1.5	33.0	14	17	6.0 x 1.5	7.5 x 1.5
DMO NW 06 L 03 S VA	L S	PN 315	8	6	M 14 x 1.5	M 14 x 1.5	35.0	17	17	6.0 x 1.5	4.0 x 1.5
DMO NW 06 L 04 S VA	L S	PN 315	8	8	M 14 x 1.5	M 16 x 1.5	35.7	17	19	6.0 x 1.5	6.0 x 1.5
DMO NW 08 L 06 S VA	L S	PN 315	10	10	M 16 x 1.5	M 18 x 1,5	38.0	19	22	7.5 x 1.5	7.5 x 1.5
DMO NW 10 L 08 S VA	L S	PN 315	12	12	M 18 x 1,5	M 20 x 1.5	35.8	22	24	9.0 x 1.5	9.0 x 1.5
DMO NW 13 L 08 S VA	L S	PN 315	15	12	M 22 x 1.5	M 20 x 1.5	41.4	27	24	12.0 x 2.0	9.0 x 1.5
DMO NW 13 L 13 S VA	L S	PN 315	15	16	M 22 x 1.5	M 24 x 1.5	38.5	27	30	10.0 x 2.0	12.0 x 2.0
DMO NW 16 L 13 S VA	L S	PN 315	18	16	M 26 x 1,5	M 24 x 1.5	43.5	32	30	12.0 x 2.0	12.0 x 2.0
DMO NW 16 L 16 S VA	L S	PN 315	18	20	M 26 x 1,5	M 30 x 2	43.0	32	36	15.0 x 2.0	16.3 x 2.4
DMO NW 20 L 16 S VA	L S	PN 160	22	20	M 30 x 2	M 30 x 2	51.1	36	36	20.0 x 2.0	16.3 x 2.4
DMO NW 20 L 20 S VA	L S	PN 160	22	25	M 30 x 2	M 36 x 2	46.0	36	46	20.0 x 2.0	20.3 x 2.4
DMO NW 25 L 20 S VA	L S	PN 160	28	25	M 36 x 2	M 36 x 2	53.2	41	46	26.0 x 2.0	20.3 x 2.4
DMO NW 25 L 25 S VA	L S	PN 160	28	30	M 36 x 2	M 42 x 2	49.5	41	50	26.0 x 2.0	25.3 x 2.4
DMO NW 32 L 25 S VA	L S	PN 160	35	30	M 45 x 2	M 42 x 2	64.5	50	50	32.0 x 2.5	25.3 x 2.4
DMO NW 32 L 32 S VA	L S	PN 160	35	38	M 45 x 2	M 52 x 2	53.0	50	60	32.0 x 2.5	33.3 x 2.4
DMO NW 40 L 32 S VA	L S	PN 160	42	38	M 52 x 2	M 52 x 2	71.9	60	60	38.0 x 2.5	33.3 x 2.4
DMO NW 03 S VA	S	PN 600	6	6	M 14 x 1.5	M 14 x 1.5	31.0	17	17	4.0 x 1.5	4.0 x 1.5
DMO NW 03 S 04 VA	S	PN 630	6	8	M 14 x 1.5	M 16 x 1.5	35.5	17	19	4.0 x 1.5	6.0 x 1.5
DMO NW 04 S VA	S	PN 600	8	8	M 16 x 1.5	M 16 x 1.5	36.4	19	19	6.0 x 1.5	6.0 x 1.5
DMO NW 04 S 06 VA	S	PN 630	8	10	M 16 x 1.5	M 18 x 1,5	37.0	19	22	6.0 x 1.5	7.5 x 1.5
DMO NW 04 S 08 VA	S	PN 630	8	12	M 16 x 1.5	M 20 x 1.5	37.5	19	24	6.0 x 1.5	9.0 x 1.5
DMO NW 06 S VA	S	PN 600	10	10	M 18 x 1,5	M 18 x 1,5	36.3	22	22	7.5 x 1.5	7.5 x 1.5
DMO NW 06 S 08 VA	S	PN 630	10	12	M 18 x 1,5	M 20 x 1.5	37.5	22	24	7.5 x 1.5	9.0 x 1.5
DMO NW 06 S 13 VA	S	PN 400	10	16	M 18 x 1,5	M 24 x 1.5	37.5	22	30	7.5 x 1.5	12.0 x 2.0
DMO NW 08 S VA	S	PN 400	12	12	M 20 x 1.5	M 20 x 1.5	40.0	24	24	9.0 x 1.5	9.0 x 1.5
DMO NW 08 S 13 VA	S	PN 400	12	16	M 20 x 1.5	M 24 x 1.5	38.0	24	30	9.0 x 1.5	12.0 x 2.0
DMO NW 08 S 16 VA	S	PN 400	12	20	M 20 x 1.5	M 30 x 2	43.0	24	36	9.0 x 1.5	16.3 x 2.4
DMO NW 10 S VA	S	PN 600	14	14	M 22 x 1.5	M 22 x 1.5	43.9	27	27	10.0 x 2.0	10.0 x 2.0
DMO NW 13 S VA	S	PN 400	16	16	M 24 x 1.5	M 24 x 1.5	46.0	30	30	12.0 x 2.0	12.0 x 2.0
DMO NW 13 S 16 VA	S	PN 400	16	20	M 24 x 1.5	M 30 x 2	43.0	30	36	12.0 x 2.0	16.3 x 2.4
DMO NW 13 S 20 VA	S	PN 400	16	25	M 24 x 1.5	M 36 x 2	46.0	30	46	12.0 x 2.0	20.3 x 2.4
DMO NW 16 S VA	S	PN 400	20	20	M 30 x 2	M 30 x 2	57.5	36	36	16.3 x 2.4	16.3 x 2.4
DMO NW 16 S 20 VA	S	PN 400	20	25	M 30 x 2	M 36 x 2	52.0	36	46	16.3 x 2.4	20.3 x 2.4
DMO NW 16 S 25 VA	S	PN 400	20	30	M 30 x 2	M 42 x 2	52.0	36	50	16.3 x 2.4	25.3 x 2.4
DMO NW 16 S 32 VA	S	PN 315	20	38	M 42 x 2	M 52 x 2	52.0	36	60	16.3 x 2.4	33.3 x 2.4
DMO NW 20 S VA	S	PN 400	25	25	M 36 x 2	M 36 x 2	58.2	46	46	20.3 x 2.4	20.3 x 2.4
DMO NW 20 S 25 VA	S	PN 400	25	30	M 36 x 2	M 42 x 2	52.0	46	50	20.3 x 2.4	25.3 x 2.4
DMO NW 20 S 32 VA	S	PN 315	25	38	M 36 x 2	M 52 x 2	53.0	46	60	20.3 x 2.4	33.3 x 2.4
DMO NW 25 S VA	S	PN 400	30	30	M 42 x 2	M 42 x 2	66.2	50	50	25.3 x 2.4	25.3 x 2.4
DMO NW 25 S 32 VA	S	PN 315	30	38	M 42 x 2	M 52 x 2	64.5	50	60	25.3 x 2.4	33.3 x 2.4
DMO NW 32 S VA	S	PN 360	38	38	M 52 x 2	M 52 x 2	74.7	60	60	33.3 x 2.4	33.3 x 2.4

Sērija: LL = ļoti vieglā L = vieglā S = smagā

PN = nominālais spiediens PB = maks. ekspluatācijas spiediens

Ø d1 = caurules ārējais diametrs

Ø d2 = caurules ārējais diametrs