



Blīvējuma veids 1  
 A veida  
 Savienojums 1  
 metriska iekšējā vītne, cilindriska  
 Blīvējuma veids 2  
 24° iekšējais konuss  
 Savienojums 2  
 metriska ārējās vītnes, cilindriskās  
 Modelis  
 Uzskrūvējams veidgabals  
 Konstrukcija  
 Taisna  
 Standarts  
 DIN 2353  
 ISO 8434-1  
 Piegādes apjoms  
 Iemava (bez uznavuzgriežņa un griešanas gredzena)  
 Materiāls  
 Tērauds  
 Virsmas aizsardzība  
 galvaniskais pārklājums

## Norādot

Norādes par montāžu, uzstādīšanu, spiediena noslodzi un pieļaujamo ekspluatācijas temperatūru norādītas cauruļu veidgabalu tehniskajā informācijā.

## Produkts

Apzīmējums	Sērija	Ekspluatācijas spiediens bar	Ø d2 mm	G1	G2	i mm	L1 mm	L2 mm	SW mm
XGAM NW 04 HL	L	PN 315	6	M 10 x 1	M 12 x 1,5	12.5	26.5	19.5	14
XGAM NW 04 HL 22	L	PN 315	6	M 22 x 1.5	M 12 x 1,5	19.0	35.0	28.0	27
XGAM NW 06 HL	L	PN 315	8	M 12 x 1,5	M 14 x 1.5	17.0	31.0	24.0	17
XGAM NW 06 HL 22	L	PN 315	8	M 22 x 1.5	M 14 x 1.5	19.0	35.0	29.0	27
XGAM NW 08 HL	L	PN 315	10	M 14 x 1.5	M 16 x 1.5	17.0	32.0	25.0	19
XGAM NW 08 HL 22	L	PN 315	10	M 22 x 1.5	M 16 x 1.5	19.0	36.0	29.0	27
XGAM NW 10 HL	L	PN 315	12	M 16 x 1.5	M 18 x 1,5	17.0	33.0	26.0	22
XGAM NW 10 HL 18	L	PN 315	12	M 18 x 1,5	M 18 x 1,5	17.0	34.0	27.0	24
XGAM NW 10 HL 22	L	PN 315	12	M 22 x 1.5	M 18 x 1,5	19.0	36.0	29.0	27
XGAM NW 13 HL	L	PN 315	15	M 18 x 1,5	M 22 x 1.5	17.0	35.0	28.0	24
XGAM NW 13 HL 22	L	PN 315	15	M 22 x 1.5	M 22 x 1.5	19.0	37.0	30.0	27
XGAM NW 16 HL	L	PN 315	18	M 22 x 1.5	M 26 x 1,5	19.0	37.0	29.5	27
XGAM NW 20 HL	L	PN 160	22	M 26 x 1,5	M 30 x 2	21.0	42.0	34.5	32
XGAM NW 25 HL	L	PN 160	28	M 33 x 2	M 36 x 2	24.0	45.0	37.5	41
XGAM NW 32 HL	L	PN 160	35	M 42 x 2	M 45 x 2	26.0	51.0	40.5	55
XGAM NW 40 HL	L	PN 160	42	M 48 x 2	M 52 x 2	28.0	53.0	42.0	60
XGAM NW 03 HS	S	PN 400	6	M 12 x 1,5	M 14 x 1.5	17.0	33.0	26.0	17
XGAM NW 04 HS	S	PN 400	8	M 14 x 1.5	M 16 x 1.5	17.0	33.0	26.0	19
XGAM NW 06 HS	S	PN 400	10	M 16 x 1.5	M 18 x 1,5	17.0	34.0	26.5	22
XGAM NW 08 HS	S	PN 400	12	M 18 x 1,5	M 20 x 1.5	17.0	35.0	27.5	24
XGAM NW 10 HS	S	PN 400	14	M 20 x 1.5	M 22 x 1.5	19.0	39.0	31.0	27
XGAM NW 13 HS	S	PN 400	16	M 22 x 1.5	M 24 x 1.5	19.0	39.0	30.5	30
XGAM NW 16 HS	S	PN 315	20	M 27 x 2	M 30 x 2	22.0	45.0	34.5	36
XGAM NW 20 HS	S	PN 315	25	M 33 x 2	M 36 x 2	24.0	49.0	37.0	41
XGAM NW 25 HS	S	PN 315	30	M 42 x 2	M 42 x 2	26.0	55.0	41.5	55
XGAM NW 32 HS	S	PN 250	38	M 48 x 2	M 52 x 2	28.0	59.0	43.0	60

Sērija: LL = ļoti vieglā L = vieglā S = smagā

PN = nominālais spiediens PB = maks. ekspluatācijas spiediens

Ø d2 = cauruļu ārējais diametrs