



Blīvējuma veids 1
 A veida
 Savienojums 1
 metriska iekšējā vītne, cilindriska
 Blīvējuma veids 2
 24° iekšējais konuss
 Savienojums 2
 metriska ārējās vītnes, cilindriskās
 Modelis
 Uzskrūvējams veidgabals
 Konstrukcija
 Taisna
 Standarts
 DIN 2353
 ISO 8434-1
 Piegādes apjoms
 Iemava (bez uznavuzgriežņa un griešanas gredzena)
 Materiāls
 Tērauds
 Virsmas aizsardzība
 galvaniskais pārklājums

Norādot

Norādes par montāžu, uzstādīšanu, spiediena noslodzi un pieļaujamo ekspluatācijas temperatūru norādītas cauruļu veidgabalu tehniskajā informācijā.

Produkts

Apzīmējums	Sērija	Ekspluatācijas spiediens bar	Ø d2 mm	G1	G2	i mm	L1 mm	L2 mm	SW mm
XGAM NW 04 HL	L	PN 315	6	M 10 x 1	M 12 x 1,5	12.5	26.5	19.5	14
XGAM NW 04 HL 22	L	PN 315	6	M 22 x 1.5	M 12 x 1,5	19.0	35.0	28.0	27
XGAM NW 06 HL	L	PN 315	8	M 12 x 1,5	M 14 x 1.5	17.0	31.0	24.0	17
XGAM NW 06 HL 22	L	PN 315	8	M 22 x 1.5	M 14 x 1.5	19.0	35.0	29.0	27
XGAM NW 08 HL	L	PN 315	10	M 14 x 1.5	M 16 x 1.5	17.0	32.0	25.0	19
XGAM NW 08 HL 22	L	PN 315	10	M 22 x 1.5	M 16 x 1.5	19.0	36.0	29.0	27
XGAM NW 10 HL	L	PN 315	12	M 16 x 1.5	M 18 x 1,5	17.0	33.0	26.0	22
XGAM NW 10 HL 18	L	PN 315	12	M 18 x 1,5	M 18 x 1,5	17.0	34.0	27.0	24
XGAM NW 10 HL 22	L	PN 315	12	M 22 x 1.5	M 18 x 1,5	19.0	36.0	29.0	27
XGAM NW 13 HL	L	PN 315	15	M 18 x 1,5	M 22 x 1.5	17.0	35.0	28.0	24
XGAM NW 13 HL 22	L	PN 315	15	M 22 x 1.5	M 22 x 1.5	19.0	37.0	30.0	27
XGAM NW 16 HL	L	PN 315	18	M 22 x 1.5	M 26 x 1,5	19.0	37.0	29.5	27
XGAM NW 20 HL	L	PN 160	22	M 26 x 1,5	M 30 x 2	21.0	42.0	34.5	32
XGAM NW 25 HL	L	PN 160	28	M 33 x 2	M 36 x 2	24.0	45.0	37.5	41
XGAM NW 32 HL	L	PN 160	35	M 42 x 2	M 45 x 2	26.0	51.0	40.5	55
XGAM NW 40 HL	L	PN 160	42	M 48 x 2	M 52 x 2	28.0	53.0	42.0	60
XGAM NW 03 HS	S	PN 400	6	M 12 x 1,5	M 14 x 1.5	17.0	33.0	26.0	17
XGAM NW 04 HS	S	PN 400	8	M 14 x 1.5	M 16 x 1.5	17.0	33.0	26.0	19
XGAM NW 06 HS	S	PN 400	10	M 16 x 1.5	M 18 x 1,5	17.0	34.0	26.5	22
XGAM NW 08 HS	S	PN 400	12	M 18 x 1,5	M 20 x 1.5	17.0	35.0	27.5	24
XGAM NW 10 HS	S	PN 400	14	M 20 x 1.5	M 22 x 1.5	19.0	39.0	31.0	27
XGAM NW 13 HS	S	PN 400	16	M 22 x 1.5	M 24 x 1.5	19.0	39.0	30.5	30
XGAM NW 16 HS	S	PN 315	20	M 27 x 2	M 30 x 2	22.0	45.0	34.5	36
XGAM NW 20 HS	S	PN 315	25	M 33 x 2	M 36 x 2	24.0	49.0	37.0	41
XGAM NW 25 HS	S	PN 315	30	M 42 x 2	M 42 x 2	26.0	55.0	41.5	55
XGAM NW 32 HS	S	PN 250	38	M 48 x 2	M 52 x 2	28.0	59.0	43.0	60

Sērija: LL = ļoti vieglā L = vieglā S = smagā

PN = nominālais spiediens PB = maks. ekspluatācijas spiediens

Ø d2 = cauruļes ārējais diametrs