



Blīvējuma veids 1  
Vītnes blīvējums  
Savienojums 1  
NPT iekšējās vītnes  
Blīvējuma veids 2  
24° iekšējais konuss  
Savienojums 2  
metriskā ārējās vītnes, cilindriskās  
Modelis  
Uzskrūvējams veidgabals  
Konstrukcija  
Taisna  
Piegādes apjoms  
Iemava (bez uznavuzgriezņa un griešanas gredzena)  
Materiāls  
Nerūsējošais tērauds

## Norādīt

Norādes par montāžu, uzstādīšanu, spiediena noslodzi un pieļaujamo ekspluatācijas temperatūru norādītas cauruļu veidgabalu tehniskajā informācijā.

## Produkts

Apzīmējums	Sērija	Ekspluatācijas spiediens bar	Ø d2 mm	G1	G2	i mm	L1 mm	L2 mm	SW mm
XGAN NW 04 HL VA	L	PN 315	6	1/8" -27 NPT	M 12 x 1,5	11.6	26.0	19.0	14
XGAN NW 04 HL 1/4 VA	L	PN 315	6	1/4" -18 NPT	M 12 x 1,5	16.4	30.5	23.5	19
XGAN NW 06 HL VA	L	PN 315	8	1/4" -18 NPT	M 14 x 1.5	16.4	30.5	23.5	19
XGAN NW 08 HL VA	L	PN 315	10	1/4" -18 NPT	M 16 x 1.5	16.4	31.0	24.0	19
XGAN NW 08 HL 1/2 VA	L	PN 315	10	1/2" -14 NPT	M 16 x 1.5	22.6	39.0	32.0	27
XGAN NW 10 HL 1/4 VA	L	PN 315	12	1/4" -18 NPT	M 18 x 1,5	16.4	31.0	24.0	19
XGAN NW 10 HL VA	L	PN 315	12	3/8" -18 NPT	M 18 x 1,5	17.4	34.0	27.0	24
XGAN NW 10 HL 1/2 VA	L	PN 315	12	1/2" -14 NPT	M 18 x 1,5	22.6	39.0	32.0	27
XGAN NW 13 HL VA	L	PN 315	15	1/2" -14 NPT	M 22 x 1.5	22.6	40.0	33.0	27
XGAN NW 16 HL VA	L	PN 315	18	1/2" -14 NPT	M 26 x 1,5	22.6	40.0	32.5	27
XGAN NW 20 HL VA	L	PN 160	22	3/4" -14 NPT	M 30 x 2	23.1	43.0	35.5	36
XGAN NW 25 HL VA	L	PN 160	28	1" -11.5 NPT	M 36 x 2	27.8	48.0	40.5	41
XGAN NW 32 HL VA	L	PN 160	35	1.1/4" -11.5 NPT	M 45 x 2	28.3	51.0	40.5	55
XGAN NW 40 HL VA	L	PN 160	42	1.1/2" -11.5 NPT	M 52 x 2	28.3	53.0	42.0	60
XGAN NW 03 HS VA	S	PN 630	6	1/4" -18 NPT	M 14 x 1.5	16.4	33.0	26.0	19
XGAN NW 04 HS VA	S	PN 630	8	1/4" -18 NPT	M 16 x 1.5	16.4	33.0	26.0	19
XGAN NW 06 HS VA	S	PN 630	10	3/8" -18 NPT	M 18 x 1,5	17.4	35.0	27.0	24
XGAN NW 08 HS VA	S	PN 630	12	3/8" -18 NPT	M 20 x 1.5	17.4	35.0	27.5	24
XGAN NW 08 HS 1/2 VA	S	PN 630	12	1/2" -14 NPT	M 20 x 1.5	22.6	41.0	33.5	27
XGAN NW 10 HS VA	S	PN 630	14	1/2" -14 NPT	M 22 x 1.5	22.6	43.0	35.0	27
XGAN NW 13 HS VA	S	PN 400	16	1/2" -14 NPT	M 24 x 1.5	22.6	43.0	34.5	27
XGAN NW 16 HS VA	S	PN 400	20	3/4" -14 NPT	M 30 x 2	23.1	46.0	35.5	36
XGAN NW 20 HS VA	S	PN 400	25	1" -11.5 NPT	M 36 x 2	27.8	53.0	41.0	41
XGAN NW 25 HS VA	S	PN 400	30	1.1/4" -11.5 NPT	M 42 x 2	28.3	57.0	43.5	55
XGAN NW 32 HS VA	S	PN 315	38	1.1/2" -11.5 NPT	M 52 x 2	28.3	59.0	43.0	60

Sērija: LL = ļoti vieglā L = vieglā S = smagā

PN = nominālais spiediens PB = maks. ekspluatācijas spiediens

Ø d2 = caurules ārējais diametrs