



Blīvējuma veids 1  
 Savienojums ar griešanas gredzenu  
 Savienojums 1  
 Iepriekš nesamontēta īscaurule  
 Blīvējuma veids 2  
 24° iekšējais konuss  
 Savienojums 2  
 metriskā ārējās vītne, cilindriskā  
 Modelis  
 Redukcijas veidgabals, iepriekš nesamontēts  
 Konstrukcija  
 Taisna  
 Piegādes apjoms  
 Iemava (bez uznavuzgriezņa un griešanas gredzena)  
 Materiāls  
 Tērauds  
 Virsmas aizsardzība  
 galvaniskais pārklājums

## Norādot

Norādes par montāžu, uzstādīšanu, spiediena noslodzi un pieļaujamo ekspluatācijas temperatūru norādītas cauruļu veidgabalu tehniskajā informācijā.

## Produkts

Apzīmējums	Sērija	Eksploatācijas spiediens bar	Ø d1 mm	Ø d2 mm	G1	L1 mm	L2 mm	SW mm
XNAH NW 04 LL 04	L LL	PN 100	6	4	M 8 x 1	28.5	24.0	11
XNAH NW 06 LL 04	L LL	PN 100	8	4	M 8 x 1	28.5	24.5	12
XNAH NW 08 LL 04	L LL	PN 100	10	4	M 8 x 1	28.5	24.5	11
XNAH NW 10 LL 04	L LL	PN 100	12	4	M 8 x 1	28.5	24.5	11
XNAH NW 06 L 04	L	PN 315	8	6	M 12 x 1,5	33.5	26.5	12
XNAH NW 08 L 04	L	PN 315	10	6	M 12 x 1,5	34.0	27.0	12
XNAH NW 08 L 06	L	PN 315	10	8	M 14 x 1.5	34.5	27.5	14
XNAH NW 10 L 04	L	PN 315	12	6	M 12 x 1,5	35.0	28.0	14
XNAH NW 10 L 06	L	PN 315	12	8	M 14 x 1.5	36.0	29.0	14
XNAH NW 10 L 08	L	PN 315	12	10	M 16 x 1.5	37.0	30.0	17
XNAH NW 10 L	L	PN 315	12	12	M 18 x 1,5	38.0	31.0	19
XNAH NW 13 L 04	L	PN 315	15	6	M 12 x 1,5	36.0	29.0	17
XNAH NW 13 L 06	L	PN 315	15	8	M 14 x 1.5	36.0	29.0	17
XNAH NW 13 L 08	L	PN 315	15	10	M 16 x 1.5	37.0	30.0	17
XNAH NW 13 L 10	L	PN 315	15	12	M 18 x 1,5	38.0	31.0	19
XNAH NW 13 L	L	PN 315	15	15	M 22 x 1.5	39.0	32.0	24
XNAH NW 16 L 04	L	PN 315	18	6	M 12 x 1,5	37.0	30.0	19
XNAH NW 16 L 06	L	PN 315	18	8	M 14 x 1.5	38.0	31.0	19
XNAH NW 16 L 08	L	PN 315	18	10	M 16 x 1.5	39.0	32.0	19
XNAH NW 16 L 10	L	PN 315	18	12	M 18 x 1,5	40.0	33.0	19
XNAH NW 16 L 13	L	PN 315	18	15	M 22 x 1.5	39.5	32.5	24
XNAH NW 20 L 04	L	PN 160	22	6	M 14 x 1.5	39.0	32.0	24
XNAH NW 20 L 06	L	PN 160	22	8	M 16 x 1.5	40.0	33.0	24
XNAH NW 20 L 08	L	PN 160	22	10	M 18 x 1,5	42.0	35.0	24
XNAH NW 20 L 10	L	PN 160	22	12	M 18 x 1,5	42.0	35.0	24
XNAH NW 20 L 13	L	PN 160	22	15	M 22 x 1.5	43.0	36.0	24
XNAH NW 20 L 16	L	PN 160	22	18	M 26 x 1,5	44.0	36.5	27
XNAH NW 25 L 04	L	PN 160	28	6	M 12 x 1,5	41.0	34.0	30
XNAH NW 25 L 06	L	PN 160	28	8	M 14 x 1.5	41.0	34.0	30
XNAH NW 25 L 08	L	PN 160	28	10	M 16 x 1.5	42.0	35.0	30
XNAH NW 25 L 10	L	PN 160	28	12	M 18 x 1,5	43.0	36.0	30
XNAH NW 25 L 13	L	PN 160	28	15	M 22 x 1.5	44.0	37.0	30
XNAH NW 25 L 16	L	PN 160	28	18	M 26 x 1,5	45.0	37.5	30

Apzīmējums	Sērija	Ekspluatācijas spiediens bar	Ø d1 mm	Ø d2 mm	G1	L1 mm	L2 mm	SW mm
XNAH NW 25 L 20	L	PN 160	28	22	M 30 x 2	47.0	39.5	32
XNAH NW 32 L 04	L	PN 160	35	6	M 12 x 1,5	47.0	40.0	36
XNAH NW 32 L 06	L	PN 160	35	8	M 14 x 1.5	47.0	40.0	36
XNAH NW 32 L 08	L	PN 160	35	10	M 16 x 1.5	48.0	41.0	36
XNAH NW 32 L 10	L	PN 160	35	12	M 18 x 1,5	49.0	42.0	36
XNAH NW 32 L 13	L	PN 160	35	15	M 22 x 1.5	50.0	43.0	36
XNAH NW 32 L 16	L	PN 160	35	18	M 26 x 1,5	49.5	42.0	36
XNAH NW 32 L 20	L	PN 160	35	22	M 30 x 2	53.0	45.5	36
XNAH NW 32 L 25	L	PN 160	35	28	M 36 x 2	54.0	46.5	41
XNAH NW 40 L 04	L	PN 160	42	6	M 12 x 1,5	49.5	42.5	46
XNAH NW 40 L 06	L	PN 160	42	8	M 14 x 1.5	49.5	42.5	46
XNAH NW 40 L 08	L	PN 160	42	10	M 16 x 1.5	49.0	42.0	46
XNAH NW 40 L 10	L	PN 160	42	12	M 18 x 1,5	50.0	43.0	46
XNAH NW 40 L 13	L	PN 160	42	15	M 22 x 1.5	52.0	45.0	46
XNAH NW 40 L 16	L	PN 160	42	18	M 26 x 1,5	51.5	44.0	46
XNAH NW 40 L 20	L	PN 160	42	22	M 30 x 2	53.5	46.0	46
XNAH NW 40 L 25	L	PN 160	42	28	M 36 x 2	55.0	47.5	46
XNAH NW 40 L 32	L	PN 160	42	35	M 45 x 2	58.0	47.5	46
XNAH NW 16 L 13 S	L S	PN 315	18	16	M 24 x 1.5	40.0	36.0	27
XNAH NW 20 L 13 S	L S	PN 160	22	16	M 24 x 1.5	43.0	38.0	27
XNAH NW 20 L 16 S	L S	PN 160	22	20	M 30 x 2	45.0	38.0	32
XNAH NW 25 L 13 S	L S	PN 160	28	16	M 24 x 1.5	45.0	39.0	32
XNAH NW 25 L 20 S	L S	PN 160	28	25	M 36 x 2	50.0	40.5	41
XNAH NW 04 S 03	S	PN 630	8	6	M 14 x 1.5	37.0	30.0	17
XNAH NW 06 S 03	S	PN 630	10	6	M 14 x 1.5	39.0	32.0	17
XNAH NW 06 S 04	S	PN 630	10	8	M 16 x 1.5	34.0	31.0	17
XNAH NW 08 S 03	S	PN 630	12	6	M 14 x 1.5	39.0	32.0	17
XNAH NW 08 S 04	S	PN 630	12	8	M 16 x 1.5	41.0	34.0	17
XNAH NW 08 S 06	S	PN 630	12	10	M 18 x 1,5	41.0	33.5	19
XNAH NW 10 S 03	S	PN 630	14	6	M 14 x 1.5	42.0	35.0	17
XNAH NW 10 S 04	S	PN 630	14	8	M 16 x 1.5	44.0	37.0	17
XNAH NW 10 S 06	S	PN 630	14	10	M 18 x 1,5	44.0	36.5	19
XNAH NW 10 S 08	S	PN 630	14	12	M 20 x 1.5	46.0	38.5	22
XNAH NW 13 S 03	S	PN 630	16	6	M 14 x 1.5	42.0	35.0	17
XNAH NW 13 S 04	S	PN 630	16	8	M 16 x 1.5	44.0	37.0	17
XNAH NW 13 S 06	S	PN 630	16	10	M 18 x 1,5	44.0	36.5	19
XNAH NW 13 S 08	S	PN 630	16	12	M 20 x 1.5	46.0	38.5	22
XNAH NW 13 S 10	S	PN 630	16	14	M 22 x 1.5	48.0	40.0	24
XNAH NW 16 S 03	S	PN 400	20	6	M 14 x 1.5	49.0	42.0	22
XNAH NW 16 S 04	S	PN 400	20	8	M 16 x 1.5	49.0	42.0	22
XNAH NW 16 S 06	S	PN 400	20	10	M 18 x 1,5	50.0	42.5	22
XNAH NW 16 S 08	S	PN 400	20	12	M 20 x 1.5	51.0	43.5	22
XNAH NW 16 S 10	S	PN 400	20	14	M 22 x 1.5	53.0	45.0	24
XNAH NW 16 S 13	S	PN 400	20	16	M 24 x 1.5	53.0	44.5	27
XNAH NW 20 S 03	S	PN 400	25	6	M 14 x 1.5	51.0	44.0	27
XNAH NW 20 S 04	S	PN 400	25	8	M 16 x 1.5	51.0	44.0	27
XNAH NW 20 S 06	S	PN 400	25	10	M 18 x 1,5	51.0	43.5	27
XNAH NW 20 S 08	S	PN 400	25	12	M 20 x 1.5	53.0	44.5	27
XNAH NW 20 S 10	S	PN 400	25	14	M 22 x 1.5	55.0	47.0	27
XNAH NW 20 S 13	S	PN 400	25	16	M 24 x 1.5	56.0	47.5	27
XNAH NW 20 S 16	S	PN 400	25	20	M 30 x 2	59.0	48.5	32
XNAH NW 25 S 03	S	PN 400	30	6	M 14 x 1.5	59.0	52.0	32
XNAH NW 25 S 04	S	PN 400	30	8	M 16 x 1.5	59.0	52.0	32
XNAH NW 25 S 06	S	PN 400	30	10	M 18 x 1,5	59.0	51.5	32
XNAH NW 25 S 08	S	PN 400	30	12	M 20 x 1.5	59.0	51.5	32
XNAH NW 25 S 10	S	PN 400	30	14	M 22 x 1.5	58.0	50.0	32
XNAH NW 25 S 13	S	PN 400	30	16	M 24 x 1.5	61.0	52.5	32
XNAH NW 25 S 16	S	PN 400	30	20	M 30 x 2	60.0	49.5	32

Apzīmējums	Sērija	Ekspluatācijas spiediens bar	Ø d1	Ø d2	G1	L1	L2	SW
			mm	mm		mm	mm	mm
XNAH NW 25 S 20	S	PN 400	30	25	M 36 x 2	69.0	57.0	41
XNAH NW 32 S 03	S	PN 315	38	6	M 14 x 1.5	62.0	55.0	41
XNAH NW 32 S 04	S	PN 315	38	8	M 16 x 1.5	62.0	55.0	41
XNAH NW 32 S 06	S	PN 315	38	10	M 18 x 1,5	62.0	54.5	41
XNAH NW 32 S 08	S	PN 315	38	12	M 20 x 1.5	62.0	54.5	41
XNAH NW 32 S 10	S	PN 315	38	14	M 22 x 1.5	65.0	57.0	41
XNAH NW 32 S 13	S	PN 315	38	16	M 24 x 1.5	64.0	55.5	41
XNAH NW 32 S 16	S	PN 315	38	20	M 30 x 2	67.0	56.5	41
XNAH NW 32 S 20	S	PN 315	38	25	M 36 x 2	72.0	60.0	41
XNAH NW 32 S 25	S	PN 315	38	30	M 42 x 2	74.0	60.5	46
XNAH NW 13 S 13 L	S L	PN 315	16	15	M 22 x 1.5	39.0	37.0	24
XNAH NW 16 S 13 L	S L	PN 315	20	15	M 22 x 1.5	43.0	43.0	24
XNAH NW 16 S 16 L	S L	PN 315	20	18	M 26 x 1,5	43.0	42.5	27
XNAH NW 20 S 20 L	S L	PN 160	25	22	M 30 x 2	47.5	48.5	32
XNAH NW 25 S 25 L	S L	PN 160	30	28	M 36 x 2	53.0	50.5	41

Sērija: LL = ļoti vieglā L = vieglā S = smagā

PN = nominālais spiediens PB = maks. ekspluatācijas spiediens

Ø d1 = caurules ārējais diametrs

Ø d2 = caurules ārējais diametrs