



Blīvējuma veids 1
Savienojums ar griešanas gredzenu
Savienojums 1
Iepriekš nesamontēta īscaurule
Blīvējuma veids 2
24° iekšējais konuss
Savienojums 2
metriskā ārējās vītnes, cilindriskās
Modelis
Redukcijas veidgabals, iepriekš nesamontēts
Konstrukcija
Taisna
Piegādes apjoms
Iemava (bez uznavuzgriezņa un griešanas gredzena)
Materiāls
Nerūsējošais tērauds

Norādot

Norādes par montāžu, uzstādīšanu, spiediena noslodzi un pieļaujamo ekspluatācijas temperatūru norādītas cauruļu veidgabalu tehniskajā informācijā.

Produkts

| Apzīmējums | Sērija | Ekspluatācijas spiediens bar | Ø d1 mm | Ø d2 mm | G1 | L1 mm | L2 mm | SW mm |
|--------------------|--------|------------------------------|------------|------------|------------|----------|----------|----------|
| XNAH NW 06 L 04 VA | L | PN 315 | 8 | 6 | M 12 x 1,5 | 33.5 | 26.5 | 12 |
| XNAH NW 08 L 04 VA | L | PN 315 | 10 | 6 | M 12 x 1,5 | 34.0 | 27.0 | 12 |
| XNAH NW 08 L 06 VA | L | PN 315 | 10 | 8 | M 14 x 1.5 | 34.5 | 27.5 | 14 |
| XNAH NW 10 L 04 VA | L | PN 315 | 12 | 6 | M 12 x 1,5 | 35.0 | 28.0 | 14 |
| XNAH NW 10 L 06 VA | L | PN 315 | 12 | 8 | M 14 x 1.5 | 36.0 | 29.0 | 14 |
| XNAH NW 10 L 08 VA | L | PN 315 | 12 | 10 | M 16 x 1.5 | 37.0 | 30.0 | 17 |
| XNAH NW 13 L 04 VA | L | PN 315 | 15 | 6 | M 12 x 1,5 | 36.0 | 29.0 | 17 |
| XNAH NW 13 L 06 VA | L | PN 315 | 15 | 8 | M 14 x 1.5 | 36.0 | 29.0 | 17 |
| XNAH NW 13 L 08 VA | L | PN 315 | 15 | 10 | M 16 x 1.5 | 37.0 | 30.0 | 17 |
| XNAH NW 13 L 10 VA | L | PN 315 | 15 | 12 | M 18 x 1,5 | 38.0 | 31.0 | 19 |
| XNAH NW 16 L 04 VA | L | PN 315 | 18 | 6 | M 12 x 1,5 | 37.0 | 30.0 | 19 |
| XNAH NW 16 L 06 VA | L | PN 315 | 18 | 8 | M 14 x 1.5 | 38.0 | 31.0 | 19 |
| XNAH NW 16 L 08 VA | L | PN 315 | 18 | 10 | M 16 x 1.5 | 39.0 | 32.0 | 19 |
| XNAH NW 16 L 10 VA | L | PN 315 | 18 | 12 | M 18 x 1,5 | 40.0 | 33.0 | 19 |
| XNAH NW 16 L 13 VA | L | PN 315 | 18 | 15 | M 22 x 1.5 | 39.5 | 32.5 | 24 |
| XNAH NW 20 L 04 VA | L | PN 160 | 22 | 6 | M 12 x 1,5 | 39.0 | 32.0 | 27 |
| XNAH NW 20 L 06 VA | L | PN 160 | 22 | 8 | M 14 x 1.5 | 40.0 | 33.0 | 24 |
| XNAH NW 20 L 08 VA | L | PN 160 | 22 | 10 | M 16 x 1.5 | 42.0 | 35.0 | 24 |
| XNAH NW 20 L 10 VA | L | PN 160 | 22 | 12 | M 18 x 1,5 | 42.0 | 35.0 | 24 |
| XNAH NW 20 L 13 VA | L | PN 160 | 22 | 15 | M 22 x 1.5 | 43.0 | 36.0 | 24 |
| XNAH NW 20 L 16 VA | L | PN 160 | 22 | 18 | M 26 x 1,5 | 44.0 | 36.5 | 27 |
| XNAH NW 25 L 04 VA | L | PN 160 | 28 | 6 | M 12 x 1,5 | 41.0 | 34.0 | 30 |
| XNAH NW 25 L 06 VA | L | PN 160 | 28 | 8 | M 14 x 1.5 | 41.0 | 34.0 | 30 |
| XNAH NW 25 L 08 VA | L | PN 160 | 28 | 10 | M 16 x 1.5 | 42.0 | 35.0 | 30 |
| XNAH NW 25 L 10 VA | L | PN 160 | 28 | 12 | M 18 x 1,5 | 43.0 | 36.0 | 30 |
| XNAH NW 25 L 13 VA | L | PN 160 | 28 | 15 | M 22 x 1.5 | 44.0 | 37.0 | 30 |
| XNAH NW 25 L 16 VA | L | PN 160 | 28 | 18 | M 26 x 1,5 | 45.0 | 37.5 | 30 |
| XNAH NW 25 L 20 VA | L | PN 160 | 28 | 22 | M 30 x 2 | 47.0 | 39.5 | 32 |
| XNAH NW 32 L 04 VA | L | PN 160 | 35 | 6 | M 12 x 1,5 | 47.0 | 40.0 | 36 |
| XNAH NW 32 L 06 VA | L | PN 160 | 35 | 8 | M 14 x 1.5 | 47.0 | 40.0 | 36 |
| XNAH NW 32 L 08 VA | L | PN 160 | 35 | 10 | M 16 x 1.5 | 48.0 | 41.0 | 36 |
| XNAH NW 32 L 10 VA | L | PN 160 | 35 | 12 | M 18 x 1,5 | 49.0 | 42.0 | 36 |
| XNAH NW 32 L 13 VA | L | PN 160 | 35 | 15 | M 22 x 1.5 | 50.0 | 43.0 | 36 |
| XNAH NW 32 L 16 VA | L | PN 160 | 35 | 18 | M 26 x 1,5 | 49.5 | 42.0 | 36 |
| XNAH NW 32 L 20 VA | L | PN 160 | 35 | 22 | M 30 x 2 | 53.0 | 45.5 | 36 |

| Apzīmējums | Sērija | Ekspluatācijas spiediens bar | Ø d1 | Ø d2 | G1 | L1 | L2 | SW |
|----------------------|--------|------------------------------|------|------|------------|------|------|----|
| | | | mm | mm | | mm | mm | mm |
| XNAH NW 32 L 25 VA L | PN 160 | | 35 | 28 | M 36 x 2 | 54.0 | 46.5 | 41 |
| XNAH NW 40 L 08 VA L | PN 160 | | 42 | 10 | M 16 x 1.5 | 49.0 | 42.0 | 46 |
| XNAH NW 40 L 10 VA L | PN 160 | | 42 | 12 | M 18 x 1,5 | 50.0 | 43.0 | 46 |
| XNAH NW 40 L 13 VA L | PN 160 | | 42 | 15 | M 22 x 1.5 | 52.0 | 45.0 | 46 |
| XNAH NW 40 L 16 VA L | PN 160 | | 42 | 18 | M 26 x 1,5 | 51.5 | 44.0 | 46 |
| XNAH NW 40 L 20 VA L | PN 160 | | 42 | 22 | M 30 x 2 | 53.5 | 46.0 | 46 |
| XNAH NW 40 L 25 VA L | PN 160 | | 42 | 28 | M 36 x 2 | 55.0 | 47.5 | 46 |
| XNAH NW 40 L 32 VA L | PN 160 | | 42 | 35 | M 45 x 2 | 58.0 | 47.5 | 46 |
| XNAH NW 04 S 03 VA S | PN 630 | | 8 | 6 | M 14 x 1.5 | 37.0 | 30.0 | 14 |
| XNAH NW 06 S 03 VA S | PN 630 | | 10 | 6 | M 14 x 1.5 | 39.0 | 32.0 | 14 |
| XNAH NW 06 S 04 VA S | PN 630 | | 10 | 8 | M 16 x 1.5 | 41.0 | 34.0 | 17 |
| XNAH NW 08 S 03 VA S | PN 630 | | 12 | 6 | M 14 x 1.5 | 39.0 | 32.0 | 14 |
| XNAH NW 08 S 04 VA S | PN 630 | | 12 | 8 | M 16 x 1.5 | 41.0 | 34.0 | 17 |
| XNAH NW 08 S 06 VA S | PN 630 | | 12 | 10 | M 18 x 1,5 | 41.0 | 33.5 | 19 |
| XNAH NW 10 S 03 VA S | PN 630 | | 14 | 6 | M 14 x 1.5 | 42.0 | 35.0 | 17 |
| XNAH NW 10 S 04 VA S | PN 630 | | 14 | 8 | M 16 x 1.5 | 44.0 | 37.0 | 17 |
| XNAH NW 10 S 06 VA S | PN 630 | | 14 | 10 | M 18 x 1,5 | 44.0 | 36.5 | 19 |
| XNAH NW 10 S 08 VA S | PN 630 | | 14 | 12 | M 20 x 1.5 | 46.0 | 38.5 | 22 |
| XNAH NW 13 S 03 VA S | PN 630 | | 16 | 6 | M 14 x 1.5 | 42.0 | 35.0 | 17 |
| XNAH NW 13 S 04 VA S | PN 630 | | 16 | 8 | M 16 x 1.5 | 44.0 | 37.0 | 17 |
| XNAH NW 13 S 06 VA S | PN 630 | | 16 | 10 | M 18 x 1,5 | 44.0 | 36.5 | 19 |
| XNAH NW 13 S 08 VA S | PN 630 | | 16 | 12 | M 20 x 1.5 | 46.0 | 38.5 | 22 |
| XNAH NW 13 S 10 VA S | PN 630 | | 16 | 14 | M 22 x 1.5 | 48.0 | 40.0 | 24 |
| XNAH NW 16 S 03 VA S | PN 400 | | 20 | 6 | M 14 x 1.5 | 49.0 | 42.0 | 22 |
| XNAH NW 16 S 04 VA S | PN 400 | | 20 | 8 | M 16 x 1.5 | 49.0 | 42.0 | 22 |
| XNAH NW 16 S 06 VA S | PN 400 | | 20 | 10 | M 18 x 1,5 | 50.0 | 42.5 | 22 |
| XNAH NW 16 S 08 VA S | PN 400 | | 20 | 12 | M 20 x 1.5 | 51.0 | 43.5 | 22 |
| XNAH NW 16 S 10 VA S | PN 400 | | 20 | 14 | M 22 x 1.5 | 53.0 | 45.0 | 24 |
| XNAH NW 16 S 13 VA S | PN 400 | | 20 | 16 | M 24 x 1.5 | 53.0 | 44.5 | 27 |
| XNAH NW 20 S 03 VA S | PN 400 | | 25 | 6 | M 14 x 1.5 | 51.0 | 44.0 | 27 |
| XNAH NW 20 S 04 VA S | PN 400 | | 25 | 8 | M 16 x 1.5 | 51.0 | 44.0 | 27 |
| XNAH NW 20 S 06 VA S | PN 400 | | 25 | 10 | M 18 x 1,5 | 51.0 | 43.5 | 27 |
| XNAH NW 20 S 08 VA S | PN 400 | | 25 | 12 | M 20 x 1.5 | 53.0 | 45.5 | 27 |
| XNAH NW 20 S 10 VA S | PN 400 | | 25 | 14 | M 22 x 1.5 | 55.0 | 47.0 | 27 |
| XNAH NW 20 S 13 VA S | PN 400 | | 25 | 16 | M 24 x 1.5 | 56.0 | 45.5 | 27 |
| XNAH NW 20 S 16 VA S | PN 400 | | 25 | 20 | M 30 x 2 | 49.0 | 48.5 | 32 |
| XNAH NW 25 S 03 VA S | PN 400 | | 30 | 6 | M 14 x 1.5 | 59.0 | 52.0 | 32 |
| XNAH NW 25 S 04 VA S | PN 400 | | 30 | 8 | M 16 x 1.5 | 59.0 | 52.0 | 32 |
| XNAH NW 25 S 06 VA S | PN 400 | | 30 | 10 | M 18 x 1,5 | 59.0 | 51.5 | 32 |
| XNAH NW 25 S 08 VA S | PN 400 | | 30 | 12 | M 20 x 1.5 | 59.0 | 51.5 | 32 |
| XNAH NW 25 S 10 VA S | PN 400 | | 30 | 14 | M 22 x 1.5 | 58.0 | 50.0 | 32 |
| XNAH NW 25 S 13 VA S | PN 400 | | 30 | 16 | M 24 x 1.5 | 61.0 | 52.5 | 32 |
| XNAH NW 25 S 16 VA S | PN 400 | | 30 | 20 | M 30 x 2 | 60.0 | 49.5 | 32 |
| XNAH NW 25 S 20 VA S | PN 400 | | 30 | 25 | M 36 x 2 | 69.0 | 57.0 | 41 |
| XNAH NW 32 S 03 VA S | PN 315 | | 38 | 6 | M 14 x 1.5 | 62.0 | 55.0 | 41 |
| XNAH NW 32 S 04 VA S | PN 315 | | 38 | 8 | M 16 x 1.5 | 62.0 | 55.0 | 41 |
| XNAH NW 32 S 06 VA S | PN 315 | | 38 | 10 | M 18 x 1,5 | 62.0 | 54.5 | 41 |
| XNAH NW 32 S 08 VA S | PN 315 | | 38 | 12 | M 20 x 1.5 | 62.0 | 54.5 | 41 |
| XNAH NW 32 S 10 VA S | PN 315 | | 38 | 14 | M 22 x 1.5 | 65.0 | 57.0 | 41 |
| XNAH NW 32 S 13 VA S | PN 315 | | 38 | 16 | M 24 x 1.5 | 64.0 | 55.5 | 41 |
| XNAH NW 32 S 16 VA S | PN 315 | | 38 | 20 | M 30 x 2 | 67.0 | 56.5 | 41 |
| XNAH NW 32 S 20 VA S | PN 315 | | 38 | 25 | M 36 x 2 | 72.0 | 60.0 | 41 |
| XNAH NW 32 S 25 VA S | PN 315 | | 38 | 30 | M 42 x 2 | 74.0 | 60.5 | 46 |

Sērija: LL = ļoti vieglā L = vieglā S = smagā

PN = nominālais spiediens PB = maks. ekspluatācijas spiediens

Ø d1 = caurules ārējais diametrs

Ø d2 = caurules ārējais diametrs