



Blīvējuma veids 1
 B veida
 Savienojums 1
 Metriska ārējā vītne, cilindriskā
 Blīvējuma veids 2
 Savienojums ar griešanas gredzenu
 Savienojums 2
 Iepriekš nesamontēta īscaurule
 Modelis
 Ieskrūvējama iemava
 Konstrukcija
 Taisna
 Standarts
 DIN 2353
 ISO 8434-1
 Piegādes apjoms
 Iemava (bez uznavuzgriežņa un griešanas gredzena)
 Materiāls
 Tērauds
 Virsmas aizsardzība
 galvaniskais pārklājums

Norādīt

Norādes par montāžu, uzstādīšanu, spiediena noslodzi un pieļaujamo ekspluatācijas temperatūru norādītas cauruļu veidgabalū tehniskajā informācijā.

Produkts

| Apzīmējums | Sērija | Ekspluatācijas spiediens bar | Ø d2 mm | G1 | i mm | L mm | SW mm |
|----------------|--------|------------------------------|------------|------------|---------|---------|----------|
| NVM NW 04 L | L | PN 315 | 6 | M 10 x 1 | 8 | 32.5 | 14 |
| NVM NW 06 L | L | PN 315 | 8 | M 12 x 1,5 | 12 | 38.0 | 17 |
| NVM NW 08 L | L | PN 315 | 10 | M 14 x 1.5 | 12 | 39.5 | 19 |
| NVM NW 10 L | L | PN 315 | 12 | M 16 x 1.5 | 12 | 41.5 | 22 |
| NVM NW 10 L 14 | L | PN 315 | 12 | M 14 x 1.5 | 12 | 41.5 | 19 |
| NVM NW 10 L 18 | L | PN 315 | 12 | M 18 x 1,5 | 12 | 41.5 | 24 |
| NVM NW 10 L 22 | L | PN 315 | 12 | M 22 x 1.5 | 14 | 44.0 | 27 |
| NVM NW 13 L | L | PN 315 | 15 | M 18 x 1,5 | 12 | 43.5 | 27 |
| NVM NW 13 L 22 | L | PN 315 | 15 | M 22 x 1.5 | 17 | 48.0 | 27 |
| NVM NW 16 L | L | PN 315 | 18 | M 22 x 1.5 | 14 | 45.5 | 27 |
| NVM NW 20 L | L | PN 160 | 22 | M 26 x 1,5 | 16 | 48.5 | 32 |
| NVM NW 25 L | L | PN 160 | 28 | M 33 x 2 | 18 | 53.0 | 41 |
| NVM NW 32 L | L | PN 160 | 35 | M 42 x 2 | 20 | 62.5 | 50 |
| NVM NW 40 L | L | PN 160 | 42 | M 48 x 2 | 22 | 68.5 | 55 |
| NVM NW 03 S | S | PN 400 | 6 | M 12 x 1,5 | 12 | 39.0 | 17 |
| NVM NW 04 S | S | PN 400 | 8 | M 14 x 1.5 | 12 | 41.5 | 19 |
| NVM NW 06 S | S | PN 400 | 10 | M 16 x 1.5 | 12 | 44.0 | 22 |
| NVM NW 08 S | S | PN 400 | 12 | M 18 x 1,5 | 12 | 46.0 | 24 |
| NVM NW 10 S | S | PN 400 | 14 | M 20 x 1.5 | 14 | 50.0 | 27 |
| NVM NW 13 S | S | PN 400 | 16 | M 22 x 1.5 | 14 | 51.0 | 27 |
| NVM NW 16 S | S | PN 400 | 20 | M 27 x 2 | 16 | 59.0 | 32 |
| NVM NW 20 S | S | PN 250 | 25 | M 33 x 2 | 18 | 66.0 | 46 |
| NVM NW 25 S | S | PN 160 | 30 | M 42 x 2 | 20 | 51.0 | 50 |
| NVM NW 32 S | S | PN 160 | 38 | M 48 x 2 | 22 | 82.0 | 55 |

Sērija: LL = ļoti vieglā L = vieglā S = smagā

PN = nominālais spiediens PB = maks. ekspluatācijas spiediens

Ø d2 = cauruļes ārējais diametrs