



Blīvējuma veids 1
E veida
Savienojums 1
Metriskā ārējā vītne, cilindriskā
Blīvējuma veids 2
Savienojums ar griešanas gredzenu
Savienojums 2
Iepriekš nesamontēta īscaurule
Modelis
Ieskrūvējama iemava
Konstrukcija
Taisna
Standarts
DIN 2353
ISO 8434-1
Piegādes apjoms
Iemava (bez uznavuzgriežņa un griešanas gredzena)
Materiāls
Tērauds
Virsmas aizsardzība
galvaniskais pārklājums

Norādot

Norādes par montāžu, uzstādīšanu, spiediena noslodzi un pieļaujamo ekspluatācijas temperatūru norādītas cauruļu veidgabalū tehniskajā informācijā.

Produkts

| Apzīmējums | Sērija | Ekspluatācijas spiediens bar | Ø d2 mm | G1 | i mm | L mm | SW mm |
|----------------|--------|------------------------------|------------|------------|---------|---------|----------|
| NVM NW 04 L ED | L | PN 315 | 6 | M 10 x 1 | 8 | 32.5 | 14 |
| NVM NW 06 L ED | L | PN 315 | 8 | M 12 x 1,5 | 12 | 38.5 | 17 |
| NVM NW 08 L ED | L | PN 315 | 10 | M 16 x 1.5 | 12 | 39.5 | 19 |
| NVM NW 10 L ED | L | PN 315 | 12 | M 16 x 1.5 | 12 | 42.5 | 22 |
| NVM NW 13 L ED | L | PN 315 | 15 | M 18 x 1,5 | 12 | 43.5 | 24 |
| NVM NW 16 L ED | L | PN 315 | 18 | M 22 x 1.5 | 14 | 45.5 | 27 |
| NVM NW 20 L ED | L | PN 160 | 22 | M 26 x 1,5 | 16 | 48.5 | 32 |
| NVM NW 25 L ED | L | PN 160 | 28 | M 33 x 2 | 18 | 53.0 | 41 |
| NVM NW 32 L ED | L | PN 160 | 35 | M 42 x 2 | 20 | 62.5 | 50 |
| NVM NW 40 L ED | L | PN 160 | 42 | M 48 x 2 | 22 | 68.5 | 55 |
| NVM NW 03 S ED | S | PN 630 | 6 | M 12 x 1,5 | 12 | 39.0 | 17 |
| NVM NW 04 S ED | S | PN 630 | 8 | M 14 x 1.5 | 12 | 41.5 | 19 |
| NVM NW 06 S ED | S | PN 630 | 10 | M 16 x 1.5 | 12 | 44.0 | 22 |
| NVM NW 08 S ED | S | PN 630 | 12 | M 18 x 1,5 | 12 | 46.0 | 24 |
| NVM NW 10 S ED | S | PN 630 | 14 | M 20 x 1.5 | 14 | 50.5 | 27 |
| NVM NW 13 S ED | S | PN 400 | 16 | M 22 x 1.5 | 14 | 51.0 | 27 |
| NVM NW 16 S ED | S | PN 400 | 20 | M 27 x 2 | 16 | 59.0 | 32 |
| NVM NW 20 S ED | S | PN 400 | 25 | M 33 x 2 | 18 | 66.0 | 41 |
| NVM NW 25 S ED | S | PN 400 | 30 | M 42 x 2 | 20 | 71.0 | 50 |
| NVM NW 32 S ED | S | PN 315 | 38 | M 48 x 2 | 22 | 82.0 | 55 |

Sērija: LL = ļoti vieglā L = vieglā S = smagā

PN = nominālais spiediens PB = maks. ekspluatācijas spiediens

Ø d2 = cauruļes ārējais diametrs