



Blīvējuma veids 1  
 B veida  
 Savienojums 1  
 Metriska ārējā vītne, cilindriskā  
 Blīvējuma veids 2  
 Savienojums ar griešanas gredzenu  
 Savienojums 2  
 Iepriekš nesamontēta īscaurule  
 Modelis  
 Ieskrūvējama iemava  
 Konstrukcija  
 Taisna  
 Standarts  
 DIN 2353  
 ISO 8434-1  
 Piegādes apjoms  
 Iemava (bez uznavuzgriežņa un griešanas gredzena)  
 Materiāls  
 Nerūsējošais tērauds

## Norādot

Norādes par montāžu, uzstādīšanu, spiediena noslodzi un pieļaujamo ekspluatācijas temperatūru norādītas cauruļu veidgabalū tehniskajā informācijā.

## Produkts

Apzīmējums	Sērija	Ekspluatācijas spiediens bar	Ø d2 mm	G1	i mm	L mm	SW mm
NVM NW 03 S VA	S	PN 630	6	M 12 x 1,5	12	39.0	17
NVM NW 04 S VA	S	PN 630	8	M 14 x 1.5	12	41.5	19
NVM NW 06 S VA	S	PN 630	10	M 16 x 1.5	12	44.0	22
NVM NW 08 S VA	S	PN 630	12	M 18 x 1,5	12	46.0	24
NVM NW 10 S VA	S	PN 630	14	M 20 x 1.5	14	50.0	27
NVM NW 13 S VA	S	PN 400	16	M 22 x 1.5	14	51.0	27
NVM NW 16 S VA	S	PN 400	20	M 27 x 2	16	59.0	32
NVM NW 20 S VA	S	PN 400	25	M 33 x 2	18	66.0	46
NVM NW 25 S VA	S	PN 400	30	M 42 x 2	20	51.0	50
NVM NW 32 S VA	S	PN 315	38	M 48 x 2	22	82.0	55

Sērija: LL = ļoti vieglā L = vieglā S = smagā

PN = nominālais spiediens PB = maks. ekspluatācijas spiediens

Ø d2 = caurules ārējais diametrs