



Blīvējuma veids 1
 B veida
 Savienojums 1
 BSP ārējā vītne, cilindriska
 Blīvējuma veids 2
 Savienojums ar griešanas gredzenu
 Savienojums 2
 Iepriekš nesamontēta īscaurule
 Modelis
 Ieskrūvējama iemava
 Konstrukcija
 Taisna
 Standarts
 DIN 2353
 ISO 8434-1
 Piegādes apjoms
 Iemava (bez uznavuzgriežņa un griešanas gredzena)
 Materiāls
 Tērauds
 Virsmas aizsardzība
 galvaniskais pārklājums

Norādot

Norādes par montāžu, uzstādīšanu, spiediena noslodzi un pieļaujamo ekspluatācijas temperatūru norādītas cauruļu veidgabalū tehniskajā informācijā.

Produkts

| Apzīmējums | Sērija | Ekspluatācijas spiediens bar | Ø d2 mm | G1 | i mm | L mm | SW mm |
|-----------------|--------|------------------------------|------------|--------------|---------|---------|----------|
| NVR NW 04 L | L | PN 315 | 6 | G 1/8" -28 | 8 | 32.5 | 14 |
| NVR NW 06 L | L | PN 315 | 8 | G 1/4" -19 | 12 | 39.0 | 19 |
| NVR NW 08 L | L | PN 315 | 10 | G 1/4" -19 | 12 | 39.5 | 19 |
| NVR NW 10 L 1/4 | L | PN 250 | 12 | G 1/4" -19 | 12 | 40.5 | 19 |
| NVR NW 10 L | L | PN 315 | 12 | G 3/8" -19 | 12 | 42.0 | 22 |
| NVR NW 10 L 1/2 | L | PN 250 | 12 | G 1/2" -14 | 14 | 44.5 | 27 |
| NVR NW 13 L 3/8 | L | PN 250 | 15 | G 3/8" -19 | 12 | 42.0 | 22 |
| NVR NW 13 L | L | PN 315 | 15 | G 1/2" -14 | 14 | 44.5 | 27 |
| NVR NW 16 L | L | PN 315 | 18 | G 1/2" -14 | 14 | 45.5 | 27 |
| NVR NW 20 L 1/2 | L | PN 160 | 22 | G 1/2" -14 | 14 | 46.0 | 27 |
| NVR NW 20 L | L | PN 160 | 22 | G 3/4" -14 | 16 | 48.5 | 32 |
| NVR NW 25 L | L | PN 160 | 28 | G 1" -11 | 18 | 53.0 | 41 |
| NVR NW 32 L | L | PN 160 | 35 | G 1.1/4" -11 | 20 | 62.5 | 50 |
| NVR NW 40 L | L | PN 160 | 42 | G 1.1/2" -11 | 22 | 69.0 | 55 |
| NVR NW 03 S | S | PN 400 | 6 | G 1/4" -19 | 12 | 39.0 | 19 |
| NVR NW 04 S | S | PN 400 | 8 | G 1/4" -19 | 12 | 39.0 | 19 |
| NVR NW 06 S | S | PN 400 | 10 | G 3/8" -19 | 12 | 44.0 | 22 |
| NVR NW 08 S | S | PN 400 | 12 | G 3/8" -19 | 12 | 44.0 | 22 |
| NVR NW 08 S 1/2 | S | PN 400 | 12 | G 1/2" -14 | 14 | 49.0 | 27 |
| NVR NW 10 S | S | PN 400 | 14 | G 1/2" -14 | 14 | 50.5 | 27 |
| NVR NW 13 S 3/8 | S | PN 400 | 16 | G 3/8" -19 | 12 | 46.0 | 22 |
| NVR NW 13 S | S | PN 400 | 16 | G 1/2" -14 | 14 | 51.0 | 27 |
| NVR NW 13 S 3/4 | S | PN 400 | 16 | G 3/4" -14 | 16 | 54.5 | 32 |
| NVR NW 16 S 1/2 | S | PN 400 | 20 | G 1/2" -14 | 14 | 55.5 | 27 |
| NVR NW 16 S | S | PN 400 | 20 | G 3/4" -14 | 16 | 59.0 | 32 |
| NVR NW 20 S | S | PN 250 | 25 | G 1" -11 | 18 | 66.0 | 41 |
| NVR NW 25 S | S | PN 160 | 30 | G 1.1/4" -11 | 20 | 71.0 | 50 |
| NVR NW 32 S | S | PN 160 | 38 | G 1.1/2" -11 | 22 | 82.0 | 55 |

Sērija: LL = ļoti vieglā L = vieglā S = smagā

PN = nominālais spiediens PB = maks. ekspluatācijas spiediens

Ø d2 = caurules ārējais diametrs

